



D-Link DGS-1008P/E commutateur réseau Non-géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Bureau Noir

Marque : D-Link

Code produit: DGS-1008P/E

Nom du produit : DGS-1008P/E



D-Link DGS-1008P/E. Type de commutateur: Non-géré, Banc de commutateurs: L2. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8. Full duplex. Répertoire MAC: 4000 entrées, Capacité de commutation: 16 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltage d'entrée DC: 9 - 54 V. Connecteur d'alimentation: DC-in jack. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Format: Bureau

Caractéristiques de gestion		Puissance	
Type de commutateur *	Non-géré	Source d'alimentation *	CC
Banc de commutateurs	L2	Bloc d'alimentation inclus *	✓
Qualité de service (QoS)	✓	Voltage d'entrée DC	9 - 54 V
Gestion basée sur le web	✓	Courant d'entrée	1,2 A
Inspection ARP	✓	Consommation (max)	66,458 W
Configuration des paramètres de localisation (CLI)	✓	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connectivité		Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	8	Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	4
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	30 W
Connecteur d'alimentation	DC-in jack	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	60 W
Réseau		Autres caractéristiques	
Standards réseau *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Période de garantie	2 année(s)
Soutien 10G *	✗	Conditions environnementales	
Technologie de câblage Ethernet cuivre	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T	Température d'opération	0 - 40 °C
Full duplex	✓	Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Transmission des données		Poids et dimensions	
Capacité de commutation *	16 Gbit/s	Largeur	150 mm
Répertoire MAC *	4000 entrées	Profondeur	98 mm
Design		Hauteur	28 mm
Grille de montage *	✗	Poids	383 g
Format	Bureau	Contenu de l'emballage	
Couleur du produit	Noir	Guide de démarrage rapide	✓
Voyants	✓		



7900693441766



0790069344176



790069344176

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.