

TP-Link Omada OC300 entrée et régulateur 10, 100, 1000 Mbit/s



Marque : TP-Link

Famille de produit: Omada

Code produit: OC300

Nom du produit : OC300

TP-Link Omada OC300. Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 1U. Fabricant de processeur: ARM, Famille de processeur: ARM Cortex, Mémoire interne: 2000 Mo. Protocoles pris en charge: Routing/NAT/Session Limit/Bandwidth Control VPN (IPSec/L2TP/PPTP/OpenVPN) RADIUS.... LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Support de VPN: VPN (IPSec/L2TP/PPTP/OpenVPN). Algorithme de sécurité soutenu: SNMP, SSH

Design		Connectivité	
Couleur du produit *	Noir	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Capacité du rack	1U	Caractéristiques de gestion	
Voyants	✓	Gestion basée sur le web	✓
représentation / réalisation		Syslog	✓
Unité d'affichage de contrôle *	✗	Statistiques de trafic	✓
Intégré dans le processeur	✓	Puissance	
Fabricant de processeur	ARM	Consommation électrique typique	9 W
Famille de processeur	ARM Cortex	Consommation (max)	14,8 W
Nombre de processeurs installés	1	Tension d'entrée	100 - 240 V
Mémoire interne	2000 Mo	Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Type de mémoire interne	DDR4	Poids et dimensions	
Mémoire flash	2 Mo	Largeur	294 mm
Protocoles		Profondeur	180 mm
Protocoles pris en charge	Routing/NAT/Session Limit/Bandwidth Control VPN (IPSec/L2TP/PPTP/OpenVPN) RADIUS (Authentication/MAC Auth/Accounting) 802.1x	Hauteur	44 mm
Réseau		Informations sur l'emballage	
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Largeur du colis	250 mm
Support de VPN	VPN (IPSec/L2TP/PPTP/OpenVPN)	Profondeur du colis	400 mm
Sécurité		Hauteur du colis	80 mm
Liste de contrôle d'accès (ACL)	✓	Poids du paquet	1,91 kg
Filtrage d'adresse MAC	✓	Contenu de l'emballage	
Algorithme de sécurité soutenu	SNMP, SSH	Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation)	✓	Guide d'installation rapide	✓
Connectivité		Conditions environnementales	
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Température d'opération	0 - 50 °C
		Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
		Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
		Certificat	
		Certification	CE, FCC, RoHS



6935364089863



6935364053208



0845973089863



845973089863

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.