

ZYXEL

Zyxel XGS1930-52 Géré L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir

Marque : Zyxel

Code produit: XGS1930-52-EU0101F

Nom du produit : XGS1930-52



Zyxel XGS1930-52. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 48. Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 176 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Grille de montage



Caractéristiques de gestion		Caractéristiques de multidiffusion	
Type de commutateur *	Géré	Support à la multidiffusion	✓
Banc de commutateurs	L3	Protocoles	
Qualité de service (QoS)	✓	Protocole d'enregistrement GARP	✓
Gestion basée sur le web	✓	VLAN (GVRP)	✓
Connectivité		Design	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	48	Grille de montage *	✓
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Couleur du produit	Noir
Quantités d'emplacements de module SFP+	4	Sécurité	LVD, BSMI
Connecteur de fibre optique	SFP+	Compatibilité électromagnétique	FCC 15 A, CE A, BSMI EMC
Réseau		représentation / réalisation	
Standards réseau *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Mémoire interne	512 Mo
		Mémoire flash	32 Mo
Soutien 10G *	✓	Niveau sonore	26,3 dB
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Temps moyen entre pannes	827093 h
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Puissance	
Routage IP	✓	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Routage des entrées	32	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Assistance contrôle des flux	✓	Consommation (max)	55,7 W
Agrégation de lien	✓	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Contrôle Broadcast storm	✓	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✗
		Conditions environnementales	
		Température d'opération	0 - 50 °C
		Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 95%
		Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 95%

Réseau		Conditions environnementales	
Protocles Spanning Tree (STP)	✓	Dissipation thermique	189,937 BTU/h
Support VLAN	✓	Poids et dimensions	
Fonctions LAN virtuelles	Voice VLAN, Port-based VLAN	Largeur	441 mm
Nombre de VLANs	4000	Profondeur	270 mm
Transmission des données		Hauteur	44 mm
Capacité de commutation *	176 Gbit/s	Poids	3,7 kg
Taux de transfert	130,9 Mpps	Contenu de l'emballage	
Répertoire MAC *	16000 entrées	Câbles inclus	Secteur
Route statique	✓	Kit de montage en rack	✓
Path MTU discovery	✓	Informations sur l'emballage	
Mémoire cache de paquet	1,5 Mo	Largeur du colis	616 mm
Sécurité		Profondeur du colis	355 mm
Fonctions DHCP	DHCP relay, DHCPv6 relay, DHCP client	Hauteur du colis	107 mm
Liste de contrôle d'accès (ACL)	✓	Poids du paquet	4,78 kg
Filtrage IGMP	✓	Certificat	
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS, HTTPS, SHA-2, SNMPv3, SSL/TLS	Certification	RoHS
Support SSH/SSL	✓	Données logistiques	
Protection en boucle	✓	Code du système harmonisé	85176990
Authentification	Guest VLAN, Authentification par l'adresse MAC, Authentification sur port		
Protection par mot de passe	✓		
Défense du CPU	✓		



0760559124717



760559124717



4718937595044

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.