

Câble USB-C vers DisplayPort 1.4 8K 60Hz/4K de 2m - Câble Adaptateur Vidéo
Bidirectionnel USB-C vers DP ou DP vers USB-C - HBR3/HDR/DSC - Câble d'Écran USB
Type-C/TB3

N° de produit: CDP2DP142MBD



Ce câble USB-C™ vers DisplayPort™ 1.4 vous permet de connecter votre périphérique USB Type-C™ (ou Thunderbolt 3™) à un écran DisplayPort, ou bien un périphérique DP à un écran USB-C, et ce grâce à un seul câble.

Prenant en charge une résolution quatre fois supérieure à la 4K, ce câble adaptateur DP 1.4 8K garantit la qualité exceptionnelle de l'UHD à des résolutions allant jusqu'à 7680x4320, ainsi que la fonctionnalité HBR3, pour une bande passante maximale de 32,4 Gbit/s.

Le câble vidéo est rétrocompatible avec les écrans 4K et 1080p, ce qui en fait l'accessoire parfait pour votre domicile, votre bureau ou tout autre environnement de travail.

Avec ses 2 m de longueur, ce câble adaptateur bidirectionnel permet une connexion directe qui évite les adaptateurs, garantissant ainsi une installation soignée et professionnelle. Pour les installations plus courtes, nous proposons également un câble USB-C vers DP de 1 m, ce qui vous permet de choisir la longueur de câble adaptée à vos besoins.

Utilisez ce câble adaptateur USB-C vers DisplayPort pour diffuser de la vidéo et du son 8K sur un écran DP depuis le port USB Type-C (ou Thunderbolt 3) de votre ordinateur portable ou de votre appareil mobile. Grâce à ses fonctions bidirectionnelles, ce câble peut également connecter vos périphériques DisplayPort à un écran doté d'une entrée USB-C. Pour plus de commodité, le câble prend en charge les systèmes d'exploitation Mac et Windows.

Le modèle CDP2DP142MBD bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Remarque :

- Votre appareil compatible USB-C 3.1 Type-C doit prendre en charge le DP Alt Mode pour fonctionner avec ce câble.
- Pour obtenir des résolutions 8K, votre source et votre destination doivent prendre en charge DisplayPort 1.4.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Diffusion de vidéos en 8K sur un écran ou un moniteur DisplayPort 1.4
- L'accessoire idéal pour les premiers utilisateurs de la technologie 8K
- Réalisez des présentations captivantes lors de vos déplacements
- Parfait pour les professionnels créatifs

Spécifications techniques

- HAUTES PERFORMANCES : câble USB-C vers DisplayPort 1.4 réversible ou câble DP vers USB-C prenant en charge 8K 60 Hz/4K 120 Hz/HDR/DisplayHDR/HBR3/Display Stream compression (DSC)/HDCP 2.2/1.4 | compatible Thunderbolt 3
- CÂBLE RÉVERSIBLE : ce câble DisplayPort vers USB bidirectionnel de 2 m vous permet de connecter votre ordinateur portable USB-C à un moniteur DisplayPort ou un appareil DisplayPort à un écran USB Type-C
- COMPATIBLE HÔTE DP OU USB-C ALT MODE DP : câble vidéo USB-C pour Dell XPS/Precision/Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Surface Laptop 3/Pro, TB3 MacBook Pro/Air, HP EliteBook/Spectre/ZBook
- COMPATIBLE AVEC UN MONITEUR DP OU USB-C : utilisez ce câble DisplayPort vers USB-C pour convertir un hôte DP en moniteur USB-C ; prend en charge USB-C 16:9 et les moniteurs ultralarges de LG, Dell UltraSharp, Acer, Asus Pro Art
- CÂBLE ADAPTATEUR VIDÉO INTÉGRÉ : prend en charge la configuration sans pilote sur n'importe quel système d'exploitation, minimise les points de défaillance et la perte de signal et dispose d'un connecteur DP à verrouillage pour garantir une connexion fiable et cohérente

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif

Entrée AV	USB-C
	DisplayPort - 1.4
Sortie AV	DisplayPort
	USB-C
Prise en charge audio	Oui
ID du chipset	Chrontel - CH7213C-BF
	Texas Instruments - TUSB544
	VIA Labs - VL170

Performance

Video Revision	DisplayPort 1.4
Résolutions numériques max.	DisplayPort : 7680 x 4320 (8K) / 60 Hz USB-C : 7680 x 4320 (8K) / 60 Hz
Prise en charge grand écran	Oui
Bande passante	HBR3
Spécifications audio	DisplayPort : signal audio 7.1 USB-C : signal audio 7.1

Connecteur(s)

Connecteur A	USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
Connecteur B	DisplayPort (20 broches)

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Votre appareil compatible USB-C doit prendre en charge le DisplayPort Alt Mode pour fonctionner avec ce câble Pour obtenir des résolutions 8K, votre source et votre destination doivent prendre en charge DisplayPort 1.4
---	---



This cable is not compatible with the Surface Dock 2

Conditions
environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 10 % à 85 %

Caractéristiques
physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	6.6 ft [2.0 m]
Largeur du produit	0.8 in [20 mm]
Hauteur du produit	0.4 in [10 mm]
Poids du produit	2.8 oz [79 g]

Informations
d'emballage

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	1.0 in [25 mm]
Poids brut	3.0 oz [85 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Câble adaptateur bidirectionnel USB-C vers DisplayPort 1.4 de 2 m
-----------------------	---

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

