



APC BX1600MI-GR alimentation d'énergie non interrompible
Interactivité de ligne 1,6 kVA 900 W 4 sortie(s) CA

Marque : APC

Code produit: BX1600MI-GR

Nom du produit : BX1600MI-GR



1600VA, 230V, AVR, 4x prises Schuko, noir
APC BX1600MI-GR. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 1,6 kVA, Puissance de sortie: 900 W. Types de sortie AC: Type F, Prise mâle: Type F, Nombre de prises en sortie: 4 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Temps de secours type au chargement complet: 1 min, Temps de secours type à demi de charge: 6,5 min. Format: Compact, Couleur du produit: Noir, Longueur de câble: 1,2 m. Certificats de conformité: RoHS, Certification: CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2



Caractéristiques

Topologie UPS *	Interactivité de ligne
capacité de la puissance de sortie *	1,6 kVA
Puissance de sortie *	900 W
Forme d'onde *	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) *	140 V
Tension de voltage à l'entrée (max) *	300 V
Fréquence d'entrée *	50/60 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	230 V
Tension de voltage à la sortie (max)	230 V
fréquence de sortie	50/60 Hz
Régulation de la fréquence de sortie	0.5 Hz
Régulation de la tension de sortie	10%
Régulateur de tension automatique (AVR)	✓
Estimation de montée subite d'énergie	273 J
Temps de réponse	6 ms
Facteur de puissance d'entrée	0,56
Niveau sonore	40 dB
Protection contre les surtensions	✓
Alarmes sonores	✓
Modes d'alarme sonore	Alarme de batterie faible

Connectivité

Types de sortie AC	Type F
Prise mâle	Type F
Nombre de prises en sortie	4 sortie(s) CA
Port USB	✓

Batterie

Temps de secours type au chargement complet	1 min
Temps de secours type à demi de charge	6,5 min
Durée de vie totale de la batterie (max)	2 année(s)
Temps de rechargement de la batterie	8 h

Design

Format *	Compact
Longueur de câble	1,2 m
Ventilateur intégré	✓
Couleur du produit *	Noir
Voyants	✓
Code (IP) Internationale Protection	IP20

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-15 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m


Certificat

Certificats de conformité	RoHS
Certification	CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Cable d'entrée
Manuel d'utilisation	✓

Connectivité		Poids et dimensions	
Quantité de Ports USB 2.0	1	Largeur	140 mm
Type de port USB	USB Type-B	Profondeur	390 mm
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2	Hauteur	190 mm
		Poids	10,3 kg
Batterie		Informations sur l'emballage	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Largeur du colis	235 mm
		Profondeur du colis	495 mm
		Hauteur du colis	297 mm
		Poids du paquet	11,3 kg
Données logistiques			
		Code du système harmonisé	85078000



0731304410874



731304410874

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.