ASUS ProArt PA279CV écran plat de PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Noir, Argent

Marque: ASUS Famille de produit: ProArt Code produit: 90LM06M1-

B01170

Nom du produit : PA279CV

ASUS ProArt PA279CV. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir, Argent





Écran		Connectivité	
Taille de l'écran *	68,6 cm (27")	Version de DisplayPort	1.2
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels	Entrée audio	×
Type HD *	4K Ultra HD	Sortie casque audio *	/
Format d'image *	16:9	Sortie de casque	1
Technologie d'affichage *	LED	Casque connection	3,5 mm
Type de panneau *	IPS	HDCP	1
Écran tactile *	×	Secteur d'entrée d'alimentation	/
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m ²		•
Temps de réponse *	5 ms	Ergonomie	
Forme d'écran *	Plat	Montage VESA *	✓
Résolutions graphiques prises en	3840 x 2160	Norme VESA	100 x 100 mm
charge Format d'image	16:9	Port de câble antivol *	✓
Taux de contraste *	1000:1	Type d'emplacement de	Kensington
Rapport de contraste (dynamique)	100000000:1	verrouillage de câble	✓
Nom marketing du ratio de	Const Constant	Réglage de la hauteur *	
contraste dynamique	SmartContrast	Hauteur ajustable (max)	15 cm
Taux de d'actualisation maximal *	60 Hz	Pivot	•
Angle de vision horizontal	178°	Angle de rotation	-90 - 90°
Angle de vision vertical	178°	Pivotant	1
Nombre de couleurs affichées *	1,073 milliards de couleurs	Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Pas de pixel	0,155 x 0,155 mm	Ajustement de l'inclinaison	✓
Taille visualisable horizontale	59,7 cm	Angle d'inclinaison	-5 - 35°
Taille visualisable verticale	33,6 cm	Puissance	
Taille visualisable diagonale	68,5 cm	Classe d'efficacité énergétique	_
Fréquence numérique horizontale	29 - 160 kHz	(SDR) *	G
Fréquence de balayage vertical	40 - 60 Hz	Classe d'efficacité énergétique	G
Prise en charge HDR	✓	(HDR) *	
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	32 kWh
Couverture sRGB (max)	100%	Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures *	54 kWh
		Consommation électrique typique *	32,1 W

représentation / réalisation		Puissance	
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	1	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Technologie sans scintillement	✓	Consommation électrique (arrêt)	0,2 W
Technologie Low-Blue-Light	✓	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
multimédia		Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz A à G
Nombre de haut-parleurs Puissance évaluée de RMS Haut-parleurs intégrés *	2 2 W	Plage d'efficacité énergétique Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	403921
Appareil photo intégré *	×	Poids et dimensions	
Design position de marché * Couleur du produit * Conception sans châssis Châssis avant Support détachable Couleurs pieds	Montage photo Noir, Argent Noir Argent	Largeur appareil (support inclus) Profondeur (support inclus) Hauteur (support inclus) Poids (avec support) Largeur (sans support) Profondeur (sans support) Hauteur (sans support) Poids (sans support)	614 mm 227,8 mm 523,4 mm 8,6 kg 614 mm 60 mm 370 mm 5,7 kg
Connectivité		Informations sur l'emballage	
Concentrateur USB intégré * Version du concentrateur USB Nombre de ports amont Quantité de ports avals USB de type A	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 4	Largeur du colis Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Type d'emballage	516 mm 161 mm 680 mm 11,2 kg Boîte
Quantité de ports avals de type C USB	1	Contenu de l'emballage	
Port DVI X HDMI * Quantité de ports HDMI 2	✓	Support inclus Câbles inclus Guide de démarrage rapide	✓ Secteur ✓
Version HDMI	2.0	Autres caractéristiques	
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Pays d'origine Certification	Chine TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light, Calman Verified
		Données logistiques	
		Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS)	8528521000
		•	













Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.