PHILIPS

Philips B Line 275B1H/00 écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels 2K Ultra HD LED Noir

Marque : Philips Famille de produit: B Line Code produit: 275B1H/00

Nom du produit : 275B1H/00

Monitor 275B1H Moniteur LCD avec webcam Windows Hello

Philips B Line 275B1H/00 écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels 2K Ultra HD LED Noir:

Ce moniteur Philips doté d'une webcam rétractable sécurisée avec Windows Hello améliore et personnalise votre sécurité. Il est doté de nombreuses caractéristiques conçues pour optimiser la productivité et mieux répondre aux exigences du développement durable. Fonctionnalités de confort oculaire avec certification TÜV pour la réduction de la fatigue oculaire.

Philips B Line 275B1H/00. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: 2K Ultra HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir





Écran		Connectivité	
Taille de l'écran *	68,6 cm (27")	Secteur d'entrée d'alimentation	✓
Résolution de l'écran *	2560 x 1440 pixels	Ergonomie	
Type HD *	2K Ultra HD	Montage VESA *	/
Format d'image *	16:9	3	
Technologie d'affichage *	LED	Norme VESA	100 x 100 mm
Type de panneau *	IPS	Port de câble antivol *	✓
Type de rétro	W-LED	Type d'emplacement de verrouillage de câble Kensington	Kensington
Écran tactile *	×		
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m ²	Réglage de la hauteur *	✓
Temps de réponse *	4 ms	Hauteur ajustable (max)	15 cm
Écran antireflet	✓	Pivot	✓
Forme d'écran *	Plat	Angle de rotation	-90 - 90°
Format d'image	16:9	Pivotant	✓
Taux de contraste *	1000:1	Plage de l'angle d'oscillation	-180 - 180°
Rapport de contraste (dynamique)	50000000:1	Ajustement de l'inclinaison	✓
Nom marketing du ratio de	SmartContrast	Angle d'inclinaison	-5 - 30°
contraste dynamique		Affichage à l'écran (OSD) ✓	✓
Taux de d'actualisation maximal *	75 Hz	Affichage multilingue à l'écran Affichage multilingue à l'écran Affichage multilingue à l'écran Italien, Japonais, Coréen, Pol Portugais, Russe, Suédois, Tu Ukrainien	Chinois simplifié, Chinois
Angle de vision horizontal	178°		traditionnel, Tchèque, Allemand,
Angle de vision vertical	178°		Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc,
Nombre de couleurs affichées *	16,7 millions de couleurs		
Pas de pixel	0,2331 x 0,2331 mm		
Densité en pixels	109 pixels par pouce		
Domaine de numérisation horizontale	30 - 114 kHz	Nombre de langues OSD Plug and Play	21
Fréquence de balayage vertical	48 - 75 Hz	Voyants	Fonctionnement, Veille
Taille visualisable horizontale	59,7 cm	•	i onedomenene, venie
Taille visualisable verticale	33,6 cm	Puissance	
Fréquence numérique horizontale	30 - 114 kHz	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	F

Écran		Puissance	
Fréquence de balayage vertical	48 - 75 Hz	Consommation d'énergie (SDR)	26 kWh
Synchronisation sur le vert (SOG)	✓	pour 1000 heures *	
Diagonale d'écran (cm)	68,6 cm	Consommation électrique typique *	18 W
DDC/CI	√ 250/	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,4 W
Taux de diffusion Dureté de la surface	25% 3H	Consommation d'énergie (mode économie)	17,5 W
Norme de gamme de couleurs	sRGB	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Palette de couleurs	110%	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Couverture sRGB (max)	107%	Type d'alimentation d'énergie	Interne
Couverture NTSC (normale)	104%	Plage d'efficacité énergétique	A à G
sRGB	✓	Code du registre européen des	
représentation / réalisation		produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	413349
NVIDIA G-SYNC *	X	Conditions environnementales	
AMD FreeSync *	×	Température d'opération	0 - 40 °C
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	✓	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Composant synchronisation vidéo	Separate sync	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Technologie sans scintillement	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80%
Technologie Low-Blue-Light	·	Altitude de fonctionnement	0 - 3658 m
	•	Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m
multimédia	_	Poids et dimensions	
Nombre de haut-parleurs	2	Largeur appareil (support inclus)	613 mm
Puissance évaluée de RMS	4 W	Profondeur (support inclus)	205 mm
Haut-parleurs intégrés *		Hauteur (support inclus)	537 mm
Mégapixel	2 MP	Poids (avec support)	6,42 kg
Microphone intégré	1	Largeur (sans support)	613 mm
Appareil photo intégré *	1	Profondeur (sans support)	51 mm
Design		Hauteur (sans support)	366 mm
11.1		Poids (sans support)	4,77 kg
position de marché *	Professionnel	Tolus (sulls support)	4,77 kg
couleur du produit *	Professionnel Noir	Informations sur l'emballage	4,77 kg
			700 mm
Couleur du produit *	Noir	Informations sur l'emballage	
Couleur du produit * Châssis avant	Noir	Informations sur l'emballage Largeur du colis	700 mm
Couleur du produit * Châssis avant Support détachable	Noir Noir	Informations sur l'emballage Largeur du colis Profondeur du colis	700 mm 215 mm
Couleur du produit * Châssis avant Support détachable Couleurs pieds Connectivité	Noir Noir	Informations sur l'emballage Largeur du colis Profondeur du colis Hauteur du colis	700 mm 215 mm 456 mm
Couleur du produit * Châssis avant Support détachable Couleurs pieds	Noir Noir V Noir	Informations sur l'emballage Largeur du colis Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Contenu de l'emballage	700 mm 215 mm 456 mm
Couleur du produit * Châssis avant Support détachable Couleurs pieds Connectivité Concentrateur USB intégré *	Noir Noir Noir	Informations sur l'emballage Largeur du colis Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Contenu de l'emballage Support inclus	700 mm 215 mm 456 mm 9,7 kg
Couleur du produit * Châssis avant Support détachable Couleurs pieds Connectivité Concentrateur USB intégré * Version du concentrateur USB	Noir Noir ✓ Noir ✓ 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Informations sur l'emballage Largeur du colis Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Contenu de l'emballage	700 mm 215 mm 456 mm 9,7 kg
Couleur du produit * Châssis avant Support détachable Couleurs pieds Connectivité Concentrateur USB intégré * Version du concentrateur USB Type de porte USB amont Nombre de ports amont Quantité de ports avals USB de type	Noir Noir Noir 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB Type-B 1	Informations sur l'emballage Largeur du colis Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Contenu de l'emballage Support inclus	700 mm 215 mm 456 mm 9,7 kg ✓ HDMI, DisplayPort, USB Type-A vers
Couleur du produit * Châssis avant Support détachable Couleurs pieds Connectivité Concentrateur USB intégré * Version du concentrateur USB Type de porte USB amont Nombre de ports amont Quantité de ports avals USB de type A	Noir Noir Noir Noir 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB Type-B 1 3	Informations sur l'emballage Largeur du colis Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Contenu de l'emballage Support inclus Câbles inclus	700 mm 215 mm 456 mm 9,7 kg HDMI, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, Secteur
Couleur du produit * Châssis avant Support détachable Couleurs pieds Connectivité Concentrateur USB intégré * Version du concentrateur USB Type de porte USB amont Nombre de ports amont Quantité de ports avals USB de type A Nombre de ports VGA (D-Sub)	Noir Noir Noir 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB Type-B 1 3	Informations sur l'emballage Largeur du colis Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Contenu de l'emballage Support inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation	700 mm 215 mm 456 mm 9,7 kg HDMI, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, Secteur
Couleur du produit * Châssis avant Support détachable Couleurs pieds Connectivité Concentrateur USB intégré * Version du concentrateur USB Type de porte USB amont Nombre de ports amont Quantité de ports avals USB de type A Nombre de ports VGA (D-Sub) Port DVI	Noir Noir Noir 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB Type-B 1 3	Informations sur l'emballage Largeur du colis Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Contenu de l'emballage Support inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Logiciels fournis	700 mm 215 mm 456 mm 9,7 kg HDMI, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, Secteur
Couleur du produit * Châssis avant Support détachable Couleurs pieds Connectivité Concentrateur USB intégré * Version du concentrateur USB Type de porte USB amont Nombre de ports amont Quantité de ports avals USB de type A Nombre de ports VGA (D-Sub) Port DVI Quantité de ports DVI-D	Noir Noir Noir Noir 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB Type-B 1 3 1	Informations sur l'emballage Largeur du colis Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Contenu de l'emballage Support inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Logiciels fournis Durabilité	700 mm 215 mm 456 mm 9,7 kg HDMI, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, Secteur SmartControl
Couleur du produit * Châssis avant Support détachable Couleurs pieds Connectivité Concentrateur USB intégré * Version du concentrateur USB Type de porte USB amont Nombre de ports amont Quantité de ports avals USB de type A Nombre de ports VGA (D-Sub) Port DVI Quantité de ports DVI-D HDMI *	Noir Noir Noir Noir 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB Type-B 1 3 1 V	Informations sur l'emballage Largeur du colis Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Contenu de l'emballage Support inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Logiciels fournis Durabilité Certificats de durabilité Ne contient pas	700 mm 215 mm 456 mm 9,7 kg ✓ HDMI, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, Secteur ✓ SmartControl ENERGY STAR, TCO
Couleur du produit * Châssis avant Support détachable Couleurs pieds Connectivité Concentrateur USB intégré * Version du concentrateur USB Type de porte USB amont Nombre de ports amont Quantité de ports avals USB de type A Nombre de ports VGA (D-Sub) Port DVI Quantité de ports DVI-D HDMI * Quantité de ports HDMI	Noir Noir Noir Noir 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB Type-B 1 3 1 V 1	Informations sur l'emballage Largeur du colis Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Contenu de l'emballage Support inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Logiciels fournis Durabilité Certificats de durabilité Ne contient pas Autres caractéristiques	700 mm 215 mm 456 mm 9,7 kg HDMI, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, Secteur SmartControl ENERGY STAR, TCO Mercure, PVC/BFR
Couleur du produit * Châssis avant Support détachable Couleurs pieds Connectivité Concentrateur USB intégré * Version du concentrateur USB Type de porte USB amont Nombre de ports amont Quantité de ports avals USB de type A Nombre de ports VGA (D-Sub) Port DVI Quantité de ports DVI-D HDMI * Quantité de ports HDMI Version HDMI	Noir Noir Noir Noir 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB Type-B 1 3 1 1 1.4	Informations sur l'emballage Largeur du colis Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Contenu de l'emballage Support inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Logiciels fournis Durabilité Certificats de durabilité Ne contient pas Autres caractéristiques Type de finition extérieure	700 mm 215 mm 456 mm 9,7 kg HDMI, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, Secteur SmartControl ENERGY STAR, TCO Mercure, PVC/BFR Texturé
Couleur du produit * Châssis avant Support détachable Couleurs pieds Connectivité Concentrateur USB intégré * Version du concentrateur USB Type de porte USB amont Nombre de ports amont Quantité de ports avals USB de type A Nombre de ports VGA (D-Sub) Port DVI Quantité de ports DVI-D HDMI * Quantité de ports HDMI Version HDMI Quantité d'interface DisplayPorts	Noir Noir Noir Noir 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB Type-B 1 3 1 1 1.4 1	Informations sur l'emballage Largeur du colis Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Contenu de l'emballage Support inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Logiciels fournis Durabilité Certificats de durabilité Ne contient pas Autres caractéristiques Type de finition extérieure Amélioration de l'image	700 mm 215 mm 456 mm 9,7 kg ✓ HDMI, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, Secteur ✓ SmartControl ENERGY STAR, TCO Mercure, PVC/BFR Texturé SmartImage
Couleur du produit * Châssis avant Support détachable Couleurs pieds Connectivité Concentrateur USB intégré * Version du concentrateur USB Type de porte USB amont Nombre de ports avals USB de type A Nombre de ports VGA (D-Sub) Port DVI Quantité de ports DVI-D HDMI * Quantité de ports HDMI Version HDMI Quantité d'interface DisplayPorts Version de DisplayPort	Noir Noir Noir Noir 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB Type-B 1 3 1 4 1 1.4 1 1.2	Informations sur l'emballage Largeur du colis Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Contenu de l'emballage Support inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Logiciels fournis Durabilité Certificats de durabilité Ne contient pas Autres caractéristiques Type de finition extérieure	700 mm 215 mm 456 mm 9,7 kg ✓ HDMI, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, Secteur ✓ SmartControl ENERGY STAR, TCO Mercure, PVC/BFR Texturé SmartImage 100%
Couleur du produit * Châssis avant Support détachable Couleurs pieds Connectivité Concentrateur USB intégré * Version du concentrateur USB Type de porte USB amont Nombre de ports amont Quantité de ports avals USB de type A Nombre de ports VGA (D-Sub) Port DVI Quantité de ports DVI-D HDMI * Quantité de ports HDMI Version HDMI Quantité d'interface DisplayPorts Version de DisplayPort Entrée audio	Noir Noir Noir Noir 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB Type-B 1 3 1 1 1.4 1 1.2 X	Informations sur l'emballage Largeur du colis Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Contenu de l'emballage Support inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Logiciels fournis Durabilité Certificats de durabilité Ne contient pas Autres caractéristiques Type de finition extérieure Amélioration de l'image Matériaux d'emballage recyclable	700 mm 215 mm 456 mm 9,7 kg ✓ HDMI, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, Secteur ✓ SmartControl ENERGY STAR, TCO Mercure, PVC/BFR Texturé SmartImage 100% EPA; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; CE Mark; FCC Class B;
Couleur du produit * Châssis avant Support détachable Couleurs pieds Connectivité Concentrateur USB intégré * Version du concentrateur USB Type de porte USB amont Nombre de ports amont Quantité de ports avals USB de type A Nombre de ports VGA (D-Sub) Port DVI Quantité de ports DVI-D HDMI * Quantité de ports HDMI Version HDMI Quantité d'interface DisplayPorts Version de DisplayPort Entrée audio Sortie audio	Noir Noir Noir Noir 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB Type-B 1 3 1 4 1 1.4 1 1.2 X	Informations sur l'emballage Largeur du colis Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Contenu de l'emballage Support inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Logiciels fournis Durabilité Certificats de durabilité Ne contient pas Autres caractéristiques Type de finition extérieure Amélioration de l'image	700 mm 215 mm 456 mm 9,7 kg ✓ HDMI, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, Secteur ✓ SmartControl ENERGY STAR, TCO Mercure, PVC/BFR Texturé SmartImage 100% EPA; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; UKRAINIAN; TUV Eye
Couleur du produit * Châssis avant Support détachable Couleurs pieds Connectivité Concentrateur USB intégré * Version du concentrateur USB Type de porte USB amont Nombre de ports avals USB de type A Nombre de ports VGA (D-Sub) Port DVI Quantité de ports DVI-D HDMI * Quantité de ports HDMI Version HDMI Quantité d'interface DisplayPorts Version de DisplayPort Entrée audio Sortie audio Sortie casque audio *	Noir Noir Noir Noir 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB Type-B 1 3 1 4 1 1.4 1 1.2 X	Informations sur l'emballage Largeur du colis Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Contenu de l'emballage Support inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Logiciels fournis Durabilité Certificats de durabilité Ne contient pas Autres caractéristiques Type de finition extérieure Amélioration de l'image Matériaux d'emballage recyclable	700 mm 215 mm 456 mm 9,7 kg ✓ HDMI, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, Secteur ✓ SmartControl ENERGY STAR, TCO Mercure, PVC/BFR Texturé SmartImage 100% EPA; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified
Couleur du produit * Châssis avant Support détachable Couleurs pieds Connectivité Concentrateur USB intégré * Version du concentrateur USB Type de porte USB amont Nombre de ports amont Quantité de ports avals USB de type A Nombre de ports VGA (D-Sub) Port DVI Quantité de ports DVI-D HDMI * Quantité de ports HDMI Version HDMI Quantité d'interface DisplayPorts Version de DisplayPort Entrée audio Sortie casque audio * Sortie de casque	Noir Noir Noir Noir 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB Type-B 1 3 1 4 1 1.4 1 1.2 X ✓ 1	Informations sur l'emballage Largeur du colis Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Contenu de l'emballage Support inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Logiciels fournis Durabilité Certificats de durabilité Ne contient pas Autres caractéristiques Type de finition extérieure Amélioration de l'image Matériaux d'emballage recyclable Approbations de conformité Sans métaux lourds	700 mm 215 mm 456 mm 9,7 kg ✓ HDMI, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, Secteur ✓ SmartControl ENERGY STAR, TCO Mercure, PVC/BFR Texturé SmartImage 100% EPA; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; UKRAINIAN; TUV Eye
Couleur du produit * Châssis avant Support détachable Couleurs pieds Connectivité Concentrateur USB intégré * Version du concentrateur USB Type de porte USB amont Nombre de ports amont Quantité de ports avals USB de type A Nombre de ports VGA (D-Sub) Port DVI Quantité de ports DVI-D HDMI * Quantité de ports HDMI Version HDMI Quantité d'interface DisplayPorts Version de DisplayPort Entrée audio Sortie audio Sortie casque audio * Sortie de casque Casque connection	Noir Noir Noir Noir 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB Type-B 1 3 1 1 1.4 1 1.2 X 1 3,5 mm	Informations sur l'emballage Largeur du colis Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Contenu de l'emballage Support inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Logiciels fournis Durabilité Certificats de durabilité Ne contient pas Autres caractéristiques Type de finition extérieure Amélioration de l'image Matériaux d'emballage recyclable Approbations de conformité Sans métaux lourds Capteur de lumière	700 mm 215 mm 456 mm 9,7 kg ✓ HDMI, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, Secteur ✓ SmartControl ENERGY STAR, TCO Mercure, PVC/BFR Texturé SmartImage 100% EPA; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified Hg (mercure), Pb (plomb)
Couleur du produit * Châssis avant Support détachable Couleurs pieds Connectivité Concentrateur USB intégré * Version du concentrateur USB Type de porte USB amont Nombre de ports amont Quantité de ports avals USB de type A Nombre de ports VGA (D-Sub) Port DVI Quantité de ports DVI-D HDMI * Quantité de ports HDMI Version HDMI Quantité d'interface DisplayPorts Version de DisplayPort Entrée audio Sortie audio Sortie casque audio * Sortie de casque Casque connection Entrée audio PC	Noir Noir Noir Noir 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB Type-B 1 3 1 4 1 1.4 1 1.2 X ✓ 1 3,5 mm ✓	Informations sur l'emballage Largeur du colis Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Contenu de l'emballage Support inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Logiciels fournis Durabilité Certificats de durabilité Ne contient pas Autres caractéristiques Type de finition extérieure Amélioration de l'image Matériaux d'emballage recyclable Approbations de conformité Sans métaux lourds Capteur de lumière Mode EasyRead	700 mm 215 mm 456 mm 9,7 kg ✓ HDMI, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, Secteur ✓ SmartControl ENERGY STAR, TCO Mercure, PVC/BFR Texturé SmartImage 100% EPA; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified Hg (mercure), Pb (plomb) ✓ ✓
Couleur du produit * Châssis avant Support détachable Couleurs pieds Connectivité Concentrateur USB intégré * Version du concentrateur USB Type de porte USB amont Nombre de ports amont Quantité de ports avals USB de type A Nombre de ports VGA (D-Sub) Port DVI Quantité de ports DVI-D HDMI * Quantité de ports HDMI Version HDMI Quantité d'interface DisplayPorts Version de DisplayPort Entrée audio Sortie casque audio * Sortie de casque Casque connection Entrée audio PC HDCP	Noir Noir Noir Noir 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB Type-B 1 3 1 4 1 1.4 1 1.2 X	Informations sur l'emballage Largeur du colis Profondeur du colis Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Contenu de l'emballage Support inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Logiciels fournis Durabilité Certificats de durabilité Ne contient pas Autres caractéristiques Type de finition extérieure Amélioration de l'image Matériaux d'emballage recyclable Approbations de conformité Sans métaux lourds Capteur de lumière Mode EasyRead Mode LowBlue	700 mm 215 mm 456 mm 9,7 kg ✓ HDMI, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, Secteur ✓ SmartControl ENERGY STAR, TCO Mercure, PVC/BFR Texturé SmartImage 100% EPA; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified Hg (mercure), Pb (plomb) ✓ ✓ ✓
Couleur du produit * Châssis avant Support détachable Couleurs pieds Connectivité Concentrateur USB intégré * Version du concentrateur USB Type de porte USB amont Nombre de ports amont Quantité de ports avals USB de type A Nombre de ports VGA (D-Sub) Port DVI Quantité de ports DVI-D HDMI * Quantité de ports HDMI Version HDMI Quantité d'interface DisplayPorts Version de DisplayPort Entrée audio Sortie audio Sortie casque audio * Sortie de casque Casque connection Entrée audio PC	Noir Noir Noir Noir 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB Type-B 1 3 1 4 1 1.4 1 1.2 X ✓ 1 3,5 mm ✓	Informations sur l'emballage Largeur du colis Profondeur du colis Hauteur du colis Poids du paquet Contenu de l'emballage Support inclus Câbles inclus Manuel d'utilisation Logiciels fournis Durabilité Certificats de durabilité Ne contient pas Autres caractéristiques Type de finition extérieure Amélioration de l'image Matériaux d'emballage recyclable Approbations de conformité Sans métaux lourds Capteur de lumière Mode EasyRead	700 mm 215 mm 456 mm 9,7 kg ✓ HDMI, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, Secteur ✓ SmartControl ENERGY STAR, TCO Mercure, PVC/BFR Texturé SmartImage 100% EPA; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified Hg (mercure), Pb (plomb) ✓ ✓

Autres caractéristiques				
Certification	EPA, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified			
Données de recyclage				
Plastique recyclé post- consommation	85%			
Données logistiques				
Code du système harmonisé	85285210			



8712581768270

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.