## StarTech.com Station d'accueil USB 3.0 universelle pour disque dur SATA 2,5"/3,5" - Dock HDD / SSD avec UASP

Marque : StarTech.com Code produit: UNIDOCKU33

Nom du produit : Station d'accueil USB 3.0 universelle pour disque dur SATA 2,5"/3,5" - Dock HDD / SSD avec UASP


StarTech.com Dock pour Disque Dur USB 3.0 à 2 Baies, Station d'Accueil pour Disque Dur USB, Docking Station pour SSD/HDD 2,5/3,5" SATA III et IDE (40 pin), Remplaçables à Chaud (UNIDOCKU33) StarTech.com Station d'accueil USB 3.0 universelle pour disque dur SATA 2,5"/3,5" - Dock HDD / SSD avec UASP. Type de support de stockage: HDD, SSD, D'interface pour unité de stockage: Parallel ATA (IDE), SATA, Série ATA II, Série ATA III, Tailles de disque de stockage pris en charge: 2.5,3.5". Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B. Couleur du produit: Noir, Matériel: Plastique, Taux de transfert de données maximal: 5 Gbit/s. Tension d'entrée AC: 110-240 V, Courant d'entrée: 1.3 A, Tension de sortie: 12 V. Largeur: 130 mm, Profondeur: 147 mm, Hauteur: 70 mm





Lecteur de disque		Poids et dimensions	
Type de support de stockage *	HDD, SSD	Largeur	130 mm
D'interface pour unité de stockage *	Parallel ATA (IDE), SATA, Série ATA II, Série ATA III	Profondeur Hauteur	147 mm 70 mm
Tailles de disque de stockage pris en charge *	2.5,3.5"	Poids	500 g
Nombre d'unités de stockage pris	2	Informations sur l'emballage	
en charge Capacité de stockage maximum	- 6 To	Largeur du colis	123 mm
, ,	6 10	Profondeur du colis	187 mm
Connectivité		Hauteur du colis Poids du paquet	214 mm 1 kg
Interface de l'hôte *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B		1 kg
quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Contenu de l'emballage	
Entrée DC	/	Adaptateur secteur fourni	✓
Caractéristiques		Câbles inclus	USB
Couleur du produit	Noir	Manuel d'utilisation	<b>✓</b>
Matériel	Plastique	Conditions environnementales	
Taux de transfert de données maximal	5 Gbit/s	Température d'opération Température hors fonctionnement Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 80 °C -40 - 70 °C
Échange à chaud	✓		8 - 90%
Plug and Play	✓ ×		
Support RAID		Autres caractéristiques	
Voyants	Activité, Énergie	Jeu de composants	JMicron - JMS561U, JMD330
Support UASP	✓	Temps moyen entre pannes	30000 h
Certification	CE, FCC	Certificats de conformité	RoHS
Refroidissement		Données logistiques	
Ventilateur intégré	×	Code du système harmonisé	84733080
Puissance		Largeur du casier principal (externe)	210 mm

Puissance		Données logistiques	
Tension d'entrée AC	110-240 V	Longueur du casier principal	625 mm
Courant d'entrée	1.3 A	(externe)	
Tension de sortie	12 V	Hauteur du casier principal	450 mm
Courant de sortie	3 A	(externe)	
Type de prise	Type M	Produit par casier principal (externe)	10 pièce(s)





065030859813

0065030859813





723856188929

0723856188929

## **Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.