



D-Link DES-1005P Non-géré Fast Ethernet (10/100) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir

Marque : D-Link

Code produit: DES-1005P/B

Nom du produit : DES-1005P



D-Link DES-1005P. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Fast Ethernet (10/100), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 5. Full duplex. Répertoire MAC: 2000 entrées, Capacité de commutation: 1 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connecteur d'alimentation: DC-in jack. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Caractéristiques de gestion		Puissance	
Type de commutateur *	Non-géré	Consommation électrique typique	1,8 W
Qualité de service (QoS)	✓	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connectivité		Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	5	Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	1
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Fast Ethernet (10/100)	Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	15,4 W
Connecteur d'alimentation	DC-in jack	Autres caractéristiques	
Réseau		Vitesse de transfert des paquets	148800 pps
Standards réseau *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Caractéristiques réseau	Fast Ethernet
Soutien 10G *	✗	Voyant LED d'alimentation	✓
Technologie de câblage Ethernet cuivre	100BASE-TX, 10BASE-T	Ethernet/LAN	✓
Full duplex	✓	Type d'interface Ethernet	Fast Ethernet
Semi-duplex	✓	Conditions environnementales	
Assistance contrôle des flux	✓	Température d'opération	0 - 40 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Transmission des données		Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Débit de transfert de données	10/100 Mbit/s	Température d'opération	32 - 104 °F
Capacité de commutation *	1 Gbit/s	Poids et dimensions	
Répertoire MAC *	2000 entrées	Largeur	140 mm
Enregistrement-et-réémission	✓	Profondeur	85 mm
Taux de transfert de données maximal	0,2 Gbit/s	Hauteur	28 mm
Design		Informations sur l'emballage	
Grille de montage *	✗	Largeur du colis	208 mm
Empilable *	✗	Profondeur du colis	250 mm
Couleur du produit	Noir	Hauteur du colis	68 mm
Voyants	Liaison, PoE	Poids du paquet	950 g
représentation / réalisation		Certificat	
Temps moyen entre pannes	324616 h	Certification	RoHS, FCC, ICES-003, cUL
Puissance			
Source d'alimentation *	DC/PoE		



0790069370892



790069370892

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.