



APC Smart-UPS SMC - Onduleur line-interactive - 230V - 1000VA - Tour - SmartConnect

Marque : APC

Code produit: SMC1000IC

Nom du produit : Smart-UPS SMC - Onduleur line-interactive - 230V - 1000VA - Tour - SmartConnect

Smart-UPS SMC - Onduleur line-interactive - 230V - 1000VA - Tour - SmartConnect  
APC Smart-UPS SMC - Onduleur line-interactive - 230V - 1000VA - Tour - SmartConnect. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 1 kVA, Puissance de sortie: 600 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: Coupleur C14, Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Durée de vie totale de la batterie (max): 5 année(s), Temps de rechargement de la batterie: 3 h. Format: Mini Tower, Couleur du produit: Noir, Type d'écran: LCD. Certification: CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE



Caractéristiques		Batterie	
Topologie UPS *	Interactivité de ligne	Temps de rechargement de la batterie	3 h
capacité de la puissance de sortie *	1 kVA	Batterie échangeable à chaud	✓
Puissance de sortie *	600 W	Test de batterie automatique	✓
Forme d'onde *	Sinus	Démarrage à froid	✓
Tension de voltage à l'entrée (min) *	170 V	Design	
Tension de voltage à l'entrée (max) *	300 V	Format *	Mini Tower
Fréquence d'entrée *	50/60 Hz	Couleur du produit *	Noir
tension de voltage à la sortie (min)	220 V	Type d'écran	LCD
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V	Voyants	✓
fréquence de sortie	50/60 Hz	Conditions environnementales	
Régulateur de tension automatique (AVR)	✓	Température d'opération	0 - 40 °C
Estimation de montée subite d'énergie	455 J	Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Tension de sortie THD	5%	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Niveau sonore	41 dB	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Protection contre les surtensions	✓	Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Alarmes sonores	✓	Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m
Gestion basée sur le web	✓	Certificat	
Modes d'alarme sonore	Alarme en mode batterie, Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge	Certification	CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE
Redémarrage automatique	✓	Contenu de l'emballage	
Compensation de la tension en fonction de la température	✓	Câbles inclus	Câble USB
		Durabilité	
		Certificats de durabilité	Green Premium

Connectivité		Poids et dimensions	
Types de sortie AC	Coupleur C13	Largeur	171 mm
Prise mâle	Coupleur C14	Profondeur	439 mm
Nombre de prises en sortie	8 sortie(s) CA	Hauteur	219 mm
Port USB	✓	Poids	17,3 kg
Quantité de Ports USB 2.0	1	Informations sur l'emballage	
Nombre de ports série	1	CD de ressources	✓
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1	Logiciel CD	✓
Batterie		Largeur du colis	328 mm
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Profondeur du colis	595 mm
Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)	Hauteur du colis	376 mm
		Poids du paquet	19,6 kg
		Données logistiques	
		Produits par palette	18 pièce(s)
		Code du système harmonisé	85078000
		Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	853,59



0731304332947



731304332947

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.