NETGEAR

# NETGEAR GS105E-200PES commutateur réseau Géré L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Gris

Marque : NETGEAR

Code produit: GS105E-200PES

Nom du produit : GS105E-200PES

Prosafe Gigabit Plus Switch GS105E 5Port
NETGEAR GS105E-200PES. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2/L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 5. Full duplex. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 10 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE...

Caractéristiques de gestion

Type de commutateur *	Géré
Banc de commutateurs	L2/L3
Qualité de service (QoS)	✔

Connectivité

Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	5
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Réseau

Standards réseau *	IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soutien 10G *	✖
Technologie de câblage Ethernet cuivre	1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✔
Full duplex	✔
Assistance contrôle des flux	✔
Contrôle Broadcast storm	✔
Support VLAN	✔
Nombre de VLANs	64

Transmition des données

Capacité de commutation *	10 Gbit/s
Répertoire MAC *	8000 entrées
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✔

Sécurité

Fonctions DHCP	DHCP client
Filtrage IGMP	✔

Caractéristiques de multidiffusion

Support à la multidifusion	✔

Caractéristiques de multidiffusion

Nombre de groupes multicast filtrés	128

Design

Empilable *	✖
Couleur du produit	Gris
Voyants	✔

PoE (alimentation via le port Ethernet)

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✖

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m

Poids et dimensions

Largeur	94 mm
Profondeur	101 mm
Hauteur	26 mm
Poids	270 g

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	✔

Certificat

Certification	CE,CSA (CSA 22.2 #950) UL (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950 FCC Part 15, VCCI, EN55022 (CISPR 22), C-Tick, EN50082-1, EN55024, CCC

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990

0606449101522

606449101522

5054484570943

0240049101522

240049101522

Catalog Object Cloud