Yealink

Yealink SIP-T33G téléphone fixe Gris 4 lignes LED

Marque : Yealink Code produit: 1301046

Nom du produit : SIP-T33G

Yealink SIP-T33G. Type de produit: Téléphone IP, Couleur du produit: Gris, Type de combiné: Combiné filaire. Quantité de lignes: 4 lignes, Capacité du répertoire: 1000 entrées. Commande de volume: Boutons. Écran: LED, Taille de l'écran: 6,1 cm (2.4"), Résolution de l'écran: 320 x 240 pixels. Codecs vocaux: AGC, AJB, CNG, G.711, G.722, G.723.1, G.726, G.729ab, PLC, VAD



Design		Réseau	
Type de produit *	Téléphone IP	Type d'interface LAN Ethernet	Gigabit Ethernet
Type de combiné Couleur du produit *	Combiné filaire Gris	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Caractéristiques du téléphone		Protocoles réseau pris en charge	HTTP/HTTPS, IPv6, LLDP/CDP/DHCP VLAN, ICE
Quantité de lignes *	4 lignes	Qualité de service (QoS)	✓
Appel en attente	✓	Standards réseau	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Mise en attente	✓	Connectivité	
Renvoi d'appel	✓	Nombre de port ethernet LAN	2
Possibilité de conférence téléphonique	✓	(RJ-45) Quantité de ports RJ-9	2
Recomposer	✓	Certificat	
Identification de l'appelant *	✓	Certification	CE, FCC, REACH, RoHS
Capacité du répertoire *	1000 entrées	Puissance	
Appel anonyme	1	Connexion Ethernet, supportant	
Appel anonyme rejeté	1	l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Service de message court (SMS)		Tension d'entrée de l'adaptateur	100 - 240 V
Nombre de comptes VoIP *	4	secteur Consommation électrique typique	3 W
Rappel	V		3 W
Transfert d'appel	•	Conditions environnementales	10. 50.00
Historique d'appels	•	Température d'opération Humidité relative de	-10 - 50 °C
Caractéristiques de gestion		fonctionnement (H-H)	10 - 95%
Commande de volume	Boutons	Poids et dimensions	
Écran		Largeur	212 mm
Écran	LED	Profondeur	186 mm
Taille de l'écran	6,1 cm (2.4")	Hauteur	146 mm
Résolution de l'écran	320 x 240 pixels	Poids	9,56 kg
Écran tactile *	×	Poids du paquet	10,5 kg
Écran backlight	✓	Contenu de l'emballage	
Audio		Station de base	✓
Haut-parleur *	✓	Nombre de poignées fournis *	1 pièce(s)
Désactivation du microphone	1	Câbles inclus	LAN (RJ-45)
	•		
Codecs vocaux	AGC, AJB, CNG, G.711, G.722, G.723.1, G.726, G.729ab, PLC, VAD	Données logistiques	85171800
Codecs vocaux Réseau	AGC, AJB, CNG, G.711, G.722,	Données logistiques Code du système harmonisé	85171800















Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.