ASUS

ASUS RT-AX58U routeur sans fil Gigabit Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)

Marque : ASUS

Code produit: 90IG04Q0-MO3R10

Nom du produit : RT-AX58U

ASUS RT-AX58U. Type de connexion WAN: RJ-45. Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Débit de transfert des données WLAN (max): 2402 Mbit/s. Type d'interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Technologie de cablâge: 10/100/1000Base-T(X). Algorithme de sécurité soutenu: WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3, WPS, Pare-feu de sécurité: SPI intrusion detection, DoS protection. Protocoles de gestion: UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Port Forwarding, DMZ, System...

Connexion WAN

Ethernet WAN *	✔
DSL WAN *	✘
Emplacement de carte SIM *	✘
Compatibilité modem USB 3G/4G *	✘
Type de connexion WAN	RJ-45

Caractéristiques Wireless LAN

Bande Wi-Fi *	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Norme Wi-Fi *	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Débit de transfert des données WLAN (max) *	2402 Mbit/s
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

Réseau

Ethernet/LAN *	✔
Type d'interface LAN Ethernet *	Gigabit Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Technologie de cablâge	10/100/1000Base-T(X)
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Support de VPN	IPSec Pass-Through PPTP Pass-Through L2TP Pass-Through PPTP server OpenVPN server PPTP client L2TP client OpenVPN client

réseaux mobiles

3G	✘
4G	✘

Sécurité

Pare-feu	✔
Pare-feu de sécurité	SPI intrusion detection, DoS protection

Protocoles

Protocoles de gestion	UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Port Forwarding, DMZ, System Event Log

Design

Voyants	LAN, Énergie, WAN
Bouton marche/arrêt intégré	✔

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Adaptateur secteur fourni	✔

Antenne

Conception d'antenne *	Externe
Quantité d'antenne	4
Antenne amovible (s)	✔

Caractéristiques

Intégré dans le processeur	✔
Fréquence du processeur	1500 MHz
Mémoire interne	512 Mo
Mémoire flash	256 Mo

Puissance

Type de source d'alimentation *	Secteur, CC
Tension d'entrée AC	110 - 240 V

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	1
Port USB *	✔
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Emplacement(s) de carte mémoire	✘

Caractéristiques de gestion

Gestion basée sur le web	✔
Bouton de réinitialisation	✔
Sécurité pair Bouton de commande WPS	✔

Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu	WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3, WPS

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension de sortie	19 V
Courant de sortie	1,75 A

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion

Poids et dimensions

Largeur	154 mm
Profondeur	224 mm
Hauteur	160 mm
Poids	538 g

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990

Autres caractéristiques

Plage de fréquence	2,4 - 5 GHz
Chiffrement des transmissions : oui	✔

4718017331333

Catalog Object Cloud