



TP-Link JetStream TL-SG3428 commutateur réseau Géré L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Noir

Marque : TP-Link Famille de produit: JetStream Code produit: TL-SG3428
Nom du produit : TL-SG3428



TP-Link JetStream TL-SG3428. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2/L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24, Port de console: RJ-45/Micro-USB. Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 56 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z. Grille de montage, Format: 1U



Caractéristiques de gestion		Sécurité	
Type de commutateur *	Géré	Liste de contrôle d'accès (ACL)	✓
Banc de commutateurs	L2/L3	Filtrage IGMP	✓
Qualité de service (QoS)	✓	Filtrage d'adresse MAC	✓
Gestion basée sur le web	✓	Sécurité de port statique	✓
Géré sur le Cloud	✓	Support SSH/SSL	✓
Inspection ARP	✓	Protection en boucle	✓
Configuration des paramètres de localisation (CLI)	✓	Filtrage/protection BPDU	✓
Journal des événements du système	✓	Liaison de port IP-MAC	✓
Support MIB	Yes	Authentification	Authentification par l'adresse MAC, Authentification sur port
Connectivité		Type d'authentification	AAA, RADIUS, TACACS+
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	24	Caractéristiques de multidiffusion	
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Support à la multidiffusion	✓
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	24	Espionnage MLD (Multicast listener discovery)	✓
Quantité d'emplacements de modules SFP	4	Protocoles	
Port de console	RJ-45/Micro-USB	Protocoles de gestion	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Réseau		Protocole d'enregistrement GARP VLAN (GVRP)	✓
Standards réseau *	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z	Fonctions IPv4 et IPv6	IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracer
Soutien 10G *	✗	Design	
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✓	Grille de montage *	✓
Routage IP	✓	Format	1U
Acheminement sur politique	✓	Couleur du produit	Noir
		Voyants	✓
		Nombre de ventilateurs	0 ventilateur(s)

Réseau		Puissance	
Assistance contrôle des flux	✓	Source d'alimentation *	Secteur
Agrégation de lien	✓	Bloc d'alimentation inclus *	✗
Contrôle Broadcast storm	✓	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Limitation du débit	✓	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Protocles Spanning Tree (STP)	✓	Consommation (max)	19,22 W
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file	✓	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✗
Routes IPv4	48	Conditions environnementales	
Routes IPv6	48	Température d'opération	0 - 45 °C
Support VLAN	✓	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Fonctions LAN virtuelles	Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Nombre de VLANs	4000	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Transmission des données		Dissipation thermique	65,58 BTU/h
Capacité de commutation *	56 Gbit/s	Poids et dimensions	
Taux de transfert	41,66 Mpps	Largeur	440 mm
Répertoire MAC *	16000 entrées	Profondeur	180 mm
Enregistrement-et-réémission	✓	Hauteur	44 mm
Route statique	✓	Contenu de l'emballage	
Nombre de routes statiques	48	Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Guide de démarrage rapide	✓
Trames géantes	9000	Informations sur l'emballage	
Mémoire cache de paquet	12 Mo	Largeur du colis	528 mm
Sécurité		Profondeur du colis	250 mm
Fonctions DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping	Hauteur du colis	80 mm
		Poids du paquet	2,77 kg
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	85176990



6935364010720



0845973010140



845973010140

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.