

Câble DisplayPort Actif de 15 m - Câble DisplayPort 4K Ultra HD - Câble Long DP à DP pour Projecteur/Moniteur - Cordon Vidéo/Affichage DP - Connecteurs DP à Verrouillage

N° de produit: DISPL15MA



Le câble DisplayPort® actif de 15 m DISPL15MA comporte un amplificateur de signal actif intégré permettant de brancher vos appareils DisplayPort jusqu'à 15 m sans perte de signal, ce qui représente plus du double de la distance limite de la connexion DisplayPort (4,8 m).

Avec son fil de 0,03 mm², ce câble DP actif durable, mais léger, offre une conception plus fine pour une installation plus souple, avec moins d'enchevêtrements. En outre, il comprend un circuit d'amplification intégré qui augmente de manière active le signal DisplayPort sans alimentation externe.

Ce câble de 15 m offre un débit de 10,8 Gb/s grâce à la prise en charge de résolutions pouvant atteindre 2560×1600 (WQXGA) et à l'audio en option. Il est compatible HDCP et DPCP, ce qui garantit un affichage approprié du contenu protégé de façon numérique.

Ce câble DisplayPort actif de 15 m bénéficie de la garantie de 2 ans de StarTech.com.

Remarque : Le câble comporte une architecture unidirectionnelle. Il est donc essentiel qu'il soit installé dans le bon sens. Veuillez vous reporter aux étiquettes « source » et « display » (écran) figurant sur les connecteurs DisplayPort pour vous assurer que le périphérique d'affichage (écran, projecteur, etc.) et la source DisplayPort sont correctement connectés.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Connectez un écran DisplayPort® à un PC ou à une autre source DisplayPort, sur de longues

distances et sans perte de signal.

Spécifications techniques

- **CÂBLE ACTIF DISPLAYPORT** : Le câble DP de 15m prend en charge le 4K (3840x2160p à 30Hz), une bande passante de 10,8 Gbps, HBR, 8 canaux audio, Multi-Stream Transport, GTC pour une synchronisation précise des canaux audio et 3D stéréo (1080p à 60Hz)
- **CIRCUIT ACTIF** : L'amplificateur actif alimenté par le bus amplifie les signaux vidéo sur de longues distances, jusqu'à 15 m (aucune alimentation externe n'est nécessaire), prend en charge des espaces colorimétriques supplémentaires
- **CÂBLE LÉGER ET DURABLE** : câble léger et durable ; fil 32AWG ; gaine PVC flexible ; blindage EMI supérieur avec feuille Al-Mylar et tresse en cuivre pour une meilleure qualité vidéo et audio ; rétrocompatible avec DP 1.1
- **APPLICATIONS** : Idéal pour la maison/bureaux/salles de conférence/salles de classe, fonctionne avec votre PC portable/stations de travail avec les CG FirePro™ S9000/7000, W8100/7100/5100 ou R5000 ; utilisation avec écrans UHD/4K, un projecteur/grand écran
- **CARACTÉRISTIQUES** : 15 m | Noir | DisplayPort v1.1 à Verrouillage M/M | 32 AWG | Gaine en PVC | Blindage : Feuille Al-Mylar avec tresse | Protocoles : HBR, MST, GTC | Garantie 2 ans | Remarque : Le connecteur DP étiqueté "Display" se connecte au côté écran

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de conducteurs	19
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)

Connecteur(s)

Connecteur A	DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	DisplayPort (20 broches)

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	32 AWG
Longueur de câble	49.2 ft [15 m]
Longueur du produit	49.2 ft [15 m]
Poids du produit	22.6 oz [641 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	13.0 in [33 cm]
Package Width	10.0 in [25.5 cm]
Package Height	1.8 in [46 mm]
Poids brut	23.2 oz [658 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Câble DisplayPort® actif 15 m - M/M
-----------------------	-------------------------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

