# Epson WorkForce Pro RIPS WF-C879R Jet d'encre A3 4800 x 1200 **DPI 35 ppm Wifi**

Famille de produit: WorkForce Code produit: C11CH35401 Marque : Epson

Nom du produit : RIPS WF-

C879R

Epson WorkForce Pro RIPS WF-C879R. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 35 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 1200 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Télécopier: Télécopie simple. Taille de papier de série A ISO maximum: A3. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Blanc





Vitesse d'impression		Capacité d'entrée et de sortie	
Mode d'impression recto verso	Auto	Capacité du chargeur automatique	150 feuilles
Technologie d'impression *	Jet d'encre	de documents	
Impression *	Impression couleur	Capacité maximale d'entrée	1900 feuilles
Impression recto-verso *	<b>✓</b>	Gestion du papier	
Résolution maximale *	4800 x 1200 DPI	Taille de papier de série A ISO	A3
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	35 ppm	maximum *	Papier ordinaire, Papier recyclé,
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	35 ppm	Type de support du bac papier *	papier d'art, En-tête, Papier glacé, Papier photo
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3)	13 ppm	ISO, Format Series A (A0A9) * ISO, Formats Series-B (B0B9)	A3, A3+, A4, A5, A6 B4, B5, B6
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A3)	13 ppm	Taille Papier ISO, Formats serie C (C0C9)	C4, C5, C6
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	26 ppm	Personalisation de la largeur support	55 - 127 mm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	25 ppm	Personalisation de la longueur support	330 - 1200 mm
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter	) <sup>11 ppm</sup>	Poids du support de bac papier	64 - 300 g/m²
Vitesse d'impression recto verso		Connectivité	
(couleur, qualité normale, A4/US Letter)	11 ppm	Impression directe *	<b>✓</b>
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome	100 ipm	Port USB <b>Réseau</b>	<b>/</b>
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) couleur	100 ipm	Wifi *	<b>✓</b>
Vitesse d'impression recto-verso	10 nnm	Ethernet/LAN *	✓
(ISO/IEC 24734, A4) noir	18 ppm	Technologie de cablâge	10/100Base-T(X)
Vitesse d'impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) couleur	17 ppm	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Vitesse d'impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A3) noir	11 ppm	Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n
Vitesse d'impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A3) couleur	11 ppm	Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES, WPA2-Enterprise
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5,5 s	Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL / TLS
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	5,5 s		

Vitassa d'impression		Réseau	
Vitesse d'impression Impression sécurisée	,	neseau	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA,
Copieur	•	Protocoles de gestion	DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0,
Copie duplex * Copier * Résolution max. des copies *	X Copie couleur 600 x 1200 DPI	Technologies d'impression mobile	SNMP Trap  Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Taille maximale de la copie	A3	représentation / réalisation	
Nombre maximum de copies	999 copies	Capacité de stockage interne	320 Go
Redimentionnement copie	25 - 400%	Niveau de pression sonore	53 dB
Numérisation		(impression)	33 db
Numérisation recto verso * Numérisation *	✓ Numérisation couleur	Niveau de puissance sonore (impression)	6,9 dB
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI	Design	
* Résolution de numérisation	000 X 000 D11	Couleur du produit *	Blanc
maximale	600 x 600 DPI	Écran integré * Écran	✓ LCD
Type de scanner *	Scanner ADF	Taille de l'écran	12,7 cm (5")
Technologie de numérisation	CIS	Écran tactile	✓ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Numériser vers	E-mail, FTP, Network folder, PC, Logiciel, USB	Type de commande	Tactile
Vitesse de numérisation (noir)	50 pouces/minute	Affichage couleur	✓
Vitesse de numérisation (couleur)	50 pouces/minute	Puissance	
Formats d'image supportés	JPEG, TIFF	Consommation électrique	54 W
Prise en charge des formats de texte	PDF	(fonctionnement moyen)	34 W
Fax		Consommation électrique moyenne en mode Copie	54 W
Télécopier *	Télécopie simple	Consommation d'énergie (prêt)	25 W
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page	Consommation électrique (arrêt) Tension d'entrée AC	0,15 W 100 - 240 V
Vitesse du modem Mémoire de fax	33,6 Kbit/s 550 pages	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Rappel automatique	Job pages	•	
Numérotation rapide	· /		
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros	2000		
Transfert de télécopie	E-mail, Dossier, PC		
Mode de correction d'erreurs	✓		
Caractéristiques			
Cycle de service (conseillé)	2000 - 10000 pages par mois		
Cycle de service (Maximum) *	75000 pages par mois		
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Jaune, Magenta		
Langues de la description de page	PCL 5c, PCL 5e, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6		
Pays d'origine	Indonésie		
Capacité d'entrée et de sortie			
Nombre total de bacs d'alimentation *	2		
Capacité d'alimentation totale *	250 feuilles		
Capacité de sortie totale *	250 feuilles		
Bac multifonctions  Capacité d'antrée des plateaux à	✓		
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples Alimentation automatique de	150 feuilles		
document (ADF)	<b>/</b>		

#### Configuration minimale du système

Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Prise en charge du système d'exploitation Windows

Prise en charge du système d'exploitation Mac

Prise en charge du système d'exploitation serveur

X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mayericks Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server

2016

Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS

#### Poids et dimensions

Largeur 621 mm Profondeur 751 mm Hauteur 711 mm Poids 79,3 kg

### Informations sur l'emballage

Largeur du colis 715 mm Profondeur du colis 840 mm Hauteur du colis 1086 mm Poids du paquet 94 kg Quantité 1 pièce(s)

#### Contenu de l'emballage

Câbles inclus Secteur Manuel d'utilisation Carte de garantie

#### Autres caractéristiques

Mode d'impression Epson PrecisionCore

Goutte d'encre 4.6

800 nozzles black, 800 nozzles per Embouts de tête d'impression colour

## Autres caractéristiques

Autres protocoles réseau pris en

charge

NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan,

Bonjour/Airprint, FTP

TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, Protocoles réseau pris en charge

IPSEC, SSL/TLS

53 dB

Niveau sonore



8715946670706

## **Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.