



## DELL UltraSharp 68,58 cm-Monitor - U2722D

Marque : DELL

Famille de produit: UltraSharp Code produit: U2722D

Nom du produit : UltraSharp  
68,58 cm-Monitor - U2722D

DELL UltraSharp 68,58 cm-Monitor - U2722D. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir, Argent



Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	68,6 cm (27")	Montage VESA *	✓
Résolution de l'écran *	2560 x 1440 pixels	Norme VESA	100 x 100 mm
Type HD *	Quad HD	Port de câble antiviol *	✓
Format d'image *	16:9	Réglage de la hauteur *	✓
Technologie d'affichage *	LCD	Hauteur ajustable (max)	15 cm
Type de panneau *	IPS	Pivot	✓
Type de rétro	LED	Angle de rotation	-90 - 90°
Écran tactile *	✗	Pivotant	✓
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m²	Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Temps de réponse *	8 ms	Ajustement de l'inclinaison	✓
Écran antireflet	✓	Angle d'inclinaison	-5 - 21°
Forme d'écran *	Plat	Affichage à l'écran (OSD)	✓
Résolutions graphiques prises en charge	2560 x 1440	Plug and Play	✓
Modes vidéo pris en charge	480i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Puissance	
Taux de contraste *	1000:1	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	E
Rapport de contraste (dynamique)	1000:1	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	20 kWh
Taux de d'actualisation maximal *	60 Hz	Consommation électrique typique *	20 W
Angle de vision horizontal	178°	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,3 W
Angle de vision vertical	178°	Consommation (max)	74 W
Nombre de couleurs affichées *	1.07 milliards de couleurs	Consommation d'énergie (moyenne)	20 W
Temps de réaction (vite)	5 ms	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Pas de pixel	0,2331 x 0,2331 mm	Consommation d'énergie (mode économie)	16,11 W
Densité en pixels	108,78 pixels par pouce	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Domaine de numérisation horizontale	30 - 90 kHz	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Fréquence de balayage vertical	49 - 76 Hz		
Taille visualisable horizontale	59,7 cm		
Taille visualisable verticale	33,6 cm		

Écran		Puissance	
Norme de gamme de couleurs	sRGB	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Palette de couleurs	100%	Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL)	414149
multimédia		Conditions environnementales	
Haut-parleurs intégrés *	✗	Température d'opération	0 - 40 °C
Appareil photo intégré *	✗	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Design		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
position de marché *	Maison	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Couleur du produit *	Noir, Argent	Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Châssis avant	Noir	Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m
Support détachable	✓	Poids et dimensions	
Couleurs pieds	Argent	Largeur appareil (support inclus)	611,3 mm
Connectivité		Profondeur (support inclus)	185 mm
Concentrateur USB intégré *	✓	Hauteur (support inclus)	535,1 mm
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Poids (avec support)	6,19 kg
Type de porte USB amont	USB Type-C	Largeur (sans support)	611,3 mm
Nombre de ports amont	1	Profondeur (sans support)	49,5 mm
Nombre de ports USB de type C en amont	1	Hauteur (sans support)	352 mm
Quantité de ports avals USB de type A	3	Poids (sans support)	4,38 kg
Quantité de ports avals de type C USB	1	Largeur du cadre (côté)	7,3 mm
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	15 W	Largeur du cadre (en haut)	7,3 mm
Port DVI	✗	Largeur du cadre (en bas)	9,05 mm
HDMI *	✓	Informations sur l'emballage	
Quantité de ports HDMI	1	Poids du paquet	9,62 kg
Version HDMI	1.4	Contenu de l'emballage	
Quantité d'interface DisplayPorts	2	Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, USB Type-C
Version de DisplayPort	1.4	Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Sortie audio	✓	Autres caractéristiques	
Casque connection	3,5 mm	Sans métaux lourds	Hg (mercure)
HDCP	✓	Données logistiques	
Version HDCP	1.4	Code du système harmonisé	85285210



0884116390763



884116390763

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.