

Adaptateur Multiport USB-C avec HDMI/VGA/Mini DisplayPort ou DVI - Convertisseur USB Type C vers HDMI 2.0 ou mDP 1.2 (4K60Hz) - VGA ou DVI (1080p) - Aluminium Gris Spatial

N° de produit: CDPVDHMDMP2G



Cet adaptateur vidéo USB-C™ multiport offre une solution portable pour connecter votre ordinateur portable USB Type-C à un écran VGA, DVI, HDMI® ou Mini DisplayPort (Mini DP).

Ne vous encombrez plus de multiples adaptateurs grâce à cet adaptateur vidéo USB-C 4 en 1. Avec ses sorties VGA, DVI, HDMI et Mini DP, vous pouvez connecter votre ordinateur portable à n'importe quel écran en utilisant cet adaptateur multiport.

L'adaptateur dispose d'une fixation magnétique qui place correctement le câble répartiteur pour une portabilité rapide et sécurisée. Grâce à son robuste boîtier en aluminium, l'adaptateur peut être transporté sans problème dans votre sac de voyage.

Les sorties HDMI et Mini DP sur cet adaptateur vidéo USB-C prennent en charge les résolutions UHD jusqu'à la résolution 4K à 60 Hz. Les sorties VGA et DVI prennent quant à elles en charge les résolutions HD jusqu'à 1920 x 1200.

L'adaptateur USB-C est doté d'un boîtier gris sidéral et d'un câble USB-C intégré conçu pour s'accorder avec votre MacBook ou MacBook Pro gris sidéral. L'adaptateur est compatible avec les périphériques USB-C DP Alt Mode.

L'adaptateur est également disponible avec la prise en charge de la résolution HDMI 4K à 30 Hz, en trois couleurs : Gris sidéral (CDPVDHMDMP2G), or rose (CDPVDHMDMPRG) et argent (CDPVDHMDMPAG), vous pouvez choisir un adaptateur assorti à votre ordinateur portable ou votre couleur préférée.

Le modèle CDPVDHMDMP2G bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Connectez-vous à pratiquement n'importe quel écran pendant vos déplacements
- Connectez votre MacBook à un écran VGA, DVI, HDMI ou Mini DP au travail ou à l'école
- Connectez un écran VGA, DVI, HDMI ou Mini DP secondaire à votre MacBook gris sidéral

Spécifications techniques

- ADAPTATEUR VIDÉO USB-C MULTIPORT 4 EN 1 : Mode Alt DP USB-C vers l'un des modes suivants : HDMI 2.0 (4K 60Hz et audio 7.1 canaux), mDP 1.2 (4K 60Hz et audio 2 canaux), VGA ou DVI (1080p), HDCP 2.2/1.4, compatible Thunderbolt 3
- ROBUSTE ET PORTABLE : Boîtier en aluminium durable de couleur gris spatial avec un câble caché à fixation magnétique pour les utilisateurs nomades au bureau, à la maison, dans les salles de conférence et les salles de classe
- COMPATIBILITÉ : adaptateur d'écran USB-C pour Dell XPS/Precision/Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Surface Laptop 3/Surface Book 3, TB3 MacBook Pro/Air, HP EliteBook/Spectre/ZBook, Chromebooks
- TESTÉ ET VÉRIFIÉ : Adaptateur USB Type-C testé à 4K 60Hz mini DisplayPort/HDMI ou 1080p VGA/DVI pour la compatibilité avec les marques de téléviseurs, moniteurs et projecteurs comme Dell, Asus, Acer, LG, Samsung, Sharp, Sony et Epson
- FACILE À UTILISER : Prenant en charge une configuration plug-and-play sans pilote, cet adaptateur est entièrement compatible avec plusieurs plateformes d'OS : Windows / macOS / Linux / Chrome OS

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	USB-C
Sortie AV	HDMI - 1.4
	Mini DisplayPort - 1.2
	DVI-I (Digital Only) - Single-Link

	VGA
ID du chipset	Cypress - CYPD3120
	Parade - PS8348
	Parade - PS8617
	Parade - PS8338
	Parade - PS171
	Parade - PS176
<hr/>	
Performance	
Video Revision	HDMI 2.0
	DisplayPort 1.2
Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Résolutions analogiques max.	1920 x 1200 @ 60Hz
Résolutions numériques max.	4096 x 2160 à 24 Hz ou 2840 x 2160 à 60 Hz (HDMI)
	4096 x 2160 à 60 Hz (Mini DP)
Résolutions prises en charge	Maximum HDMI output: 4096 X 2160 @ 24Hz or 3840 X 2160 @ 60Hz
	Maximum mDP output: 4096 X 2160 @ 60Hz
	Maximum DVI and VGA output: 1920 x 1200 @ 60Hz
	<i>Lower resolutions and refresh rates may also be supported</i>
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	Sortie HDMI ou Mini DP : Son surround 7.1

DVI - No Audio Support

VGA - No Audio Support

Mini DisplayPort - 5.1 Channel Audio

MTBF 800,703 hours

Connecteur(s)

Connecteur A	USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode
Connecteur B	Mini-DisplayPort (20 broches)
	VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
	DVI-I (29 broches)
	HDMI (19 broches)

Notes spéciales / Configuration

Remarque	<p>Une seule sortie vidéo est prise en charge à la fois sur l'adaptateur vidéo. Dans le cas où plusieurs connexions sont effectuées, une seule sortie fonctionnera</p> <p>Maximum Cable Distance to Display refers to digital video. VGA distance capabilities are dependent upon the quality of your cabling</p> <p>The VGA output does not work with M1, M1 PRO, and M1 MAX MacBook hosts</p>
----------	---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité	<p>Stockage : Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation)</p> <p>En fonctionnement : Humidité relative de 10 % à 85 % (sans condensation)</p>

Caractéristiques physiques

Couleur	Gris sidéral
---------	--------------

Type de boîtier	Aluminium
Longueur de câble	4.5 in [11.5 cm]
Longueur du produit	6.9 in [17.5 cm]
Largeur du produit	5.6 in [14.2 cm]
Hauteur du produit	1.2 in [30 mm]
Poids du produit	6.5 oz [185 g]

Informations d'emballage

Package Length	2.2 in [55 mm]
Package Width	4.1 in [10.5 cm]
Package Height	0.6 in [16 mm]
Poids brut	4.3 oz [121 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Adaptateur de voyage A/V
-----------------------	--------------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

