



iiyama TF6539UHSC-B1AG Écran d'affichage dynamique Écran plat interactif 165,1 cm (65") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Noir Écran tactile

Marque : iiyama

Code produit: TF6539UHSC-B1AG

Nom du produit : TF6539UHSC-B1AG

iiyama TF6539UHSC-B1AG. Conception du produit: Écran plat interactif. Taille de l'écran: 165,1 cm (65"), Technologie d'affichage: LCD, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 500 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD, Écran tactile. Couleur du produit: Noir

Écran		représentation / réalisation	
Type de panneau	IPS	Temps moyen entre pannes	50000 h
Rétroéclairage à LED	✓	Puissance	
Taille de l'écran *	165,1 cm (65")	Consommation électrique typique *	175 W
Technologie d'affichage *	LCD	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels	Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Luminosité de l'écran *	500 cd/m²	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type HD *	4K Ultra HD	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Écran tactile *	✓	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Nombre de points de contact simultanés	50	Poids et dimensions	
Temps de réponse	8 ms	Largeur	1503,5 mm
Taux de contraste	1100:1	Profondeur	67 mm
Angle de vision horizontal	178°	Hauteur	880,5 mm
Angle de vision vertical	178°	Poids	56 kg
Nombre de couleurs affichées	16,78 millions de couleurs	Informations sur l'emballage	
Connectivité		Largeur du colis	1670 mm
Quantité de ports HDMI *	2	Profondeur du colis	310 mm
Version HDMI	1.4/2.0	Hauteur du colis	1020 mm
Quantité d'interface DisplayPorts *	1	Poids du paquet	65 kg
Version de DisplayPort	1.2	Contenu de l'emballage	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1	Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, HDMI, USB
Audio		Conditions environnementales	
Haut-parleurs intégrés *	✓	Température d'opération	0 - 40 °C
Nombre de haut-parleurs intégrés	2	Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Design		Certificat	
Conception du produit *	Écran plat interactif	Certification	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, REACH, UKCA
Couleur du produit *	Noir	Détails techniques	
Montage VESA *	✓	Certificats de durabilité	ErP
Norme VESA	600 x 400 mm	Certificats de conformité	CE, REACH, RoHS, WEEE
représentation / réalisation		Autres caractéristiques	
Utilité *	Commercial	Guide de démarrage rapide	✓
HDCP	✓		



4948570118083

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.