

## StarTech.com Switch KVM USB VGA à 2 ports - Commutateur KVM alimenté par USB avec câbles et commutateur à distance

**Marque :** StarTech.com

**Code produit:** SV211USB

**Nom du produit :** Switch KVM USB VGA à 2 ports - Commutateur KVM alimenté par USB avec câbles et commutateur à distance

StarTech.com Switch KVM USB VGA à 2 ports - Commutateur KVM alimenté par USB avec câbles et commutateur à distance (SV211USB)

StarTech.com Switch KVM USB VGA à 2 ports - Commutateur KVM alimenté par USB avec câbles et commutateur à distance. Port clavier: USB, Port souris: USB, Port vidéo: VGA. Résolution maximale: 2048 x 1536 pixels, Résolution (numérique maximum): 2048 x 1536 pixels. Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Plastique, Longueur de câble: 0,85 m. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, ..., Prise en charge du système d'exploitation Mac: Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.2..., Prise en charge du système d'exploitation serveur: Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows.... Certificats de conformité: RoHS



Connectivité		Configuration minimale du système	
Nombre d'ordinateurs contrôlés *	2	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Port clavier *	USB		
Port souris *	USB		
Port vidéo *	VGA		
Ports de console *	USB A, VGA (D-Sub)		
Quantité de ports USB de la console	2		
Connexions audio	✗		
représentation / réalisation			
Résolution maximale *	2048 x 1536 pixels		
Résolution (numérique maximum)	2048 x 1536 pixels		
Prise en charge du branchement à chaud (Hot-Plug)	✓		
Connexion en guirlande	✗		
Design			
Grille de montage *	✗		
Couleur du produit *	Noir		
Matériau du boîtier/corps	Plastique		
Longueur de câble	0,85 m		
Voyants	✓		
Certification	CE, FCC		
Écran			
Écran intégré *	✗		
Puissance			
Alimenté par port USB	✓		

Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Durabilité	
Certificats de conformité	RoHS
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Poids et dimensions	
Largeur	66 mm
Profondeur	88 mm
Hauteur	23 mm
Poids	380 g
Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	164 mm
Profondeur du colis	250 mm
Hauteur du colis	63 mm
Poids du paquet	435 g
Contenu de l'emballage	
Manuel d'utilisation	✓
Autres caractéristiques	
Prise en charge audio	✓
Contrôle IP	✗
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176200



0065030858625



065030858625



5054242255051

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.