



TP-Link TL-SL1218MP commutateur réseau Non-géré Fast Ethernet (10/100) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir

Marque : TP-Link Code produit: TL-SL1218MP

Nom du produit : TL-SL1218MP

TP-Link TL-SL1218MP. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Fast Ethernet (10/100), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 16. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 7,2 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage



Caractéristiques de gestion		Puissance	
Type de commutateur *	Non-géré	Source d'alimentation *	Secteur
Connectivité		Bloc d'alimentation inclus *	✓
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	16	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Fast Ethernet (10/100)	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Fast Ethernet (cuivre) Nombre de ports	16	Consommation électrique typique	18,7 W
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	2	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Quantité de ports Combo SFP	2	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Réseau		Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	16
Standards réseau *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	192 W
Soutien 10G *	✗	Conditions environnementales	
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Température d'opération	0 - 40 °C
Assistance contrôle des flux	✓	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Transmission des données		Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Capacité de commutation *	7,2 Gbit/s	Dissipation thermique	741,15 BTU/h
Répertoire MAC *	8000 entrées	Poids et dimensions	
Enregistrement-et-réémission	✓	Largeur	440 mm
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Profondeur	180 mm
Trames géantes	10000	Hauteur	44 mm
Mémoire cache de paquet	4,1 Mo	Contenu de l'emballage	
Sécurité		Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Filtrage d'adresse MAC	✓	Guide de démarrage rapide	✓
		Guide d'utilisation	✓

Design		Contenu de l'emballage	
Grille de montage *	✓	Manuel d'utilisation	✓
Empilable *	✗	Données logistiques	
Couleur du produit	Noir	Code du système harmonisé	85176990
Voyants	LAN, PoE, Statut		
Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)		



6935364099824

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.