
ZYXEL

Zyxel GS1350-18HP-EU0101F commutateur réseau Géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Gris

Marque : Zyxel Code produit: GS1350-18HP-EU0101F

Nom du produit : GS1350-18HP-EU0101F







Caractéristiques de gestion		Sécurité	
Type de commutateur *	Géré	Protection en boucle	✓
Banc de commutateurs	L2	Algorithmes de planification de file	SPQ, WFQ, Weighted Round Robin
Gestion basée sur le web	✓	d'attente	(WRR)
Configuration des paramètres de localisation (CLI)	✓	Caractéristiques de multidiffusion	
Journal des événements du système	✓	Support à la multidifusion	✓
Support MIB	RFC 1066, RFC 1213, 1157, RFC 1493, RFC 1643, RFC 1757, RFC 2011, 2012, 2013, RFC 2233, RFC 2358, RFC 2674, RFC 2819, 2925, RFC 3621, RFC 4293, RFC 4292,	Design	
		Grille de montage *	✓
		Couleur du produit	Gris
		Voyants	✓
	RFC 4022, RFC 4113	Compatibilité électromagnétique	CE, FCC, C-Tick, A; BSMI CNS13438
Connectivité représentation / réalisation			
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	16	Niveau sonore	39 dB
Type de port Ethernet RJ-45 de	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Micrologiciel évolutif	✓
commutation de base *		Temps moyen entre pannes	1699692,18 h
Quantité de ports Combo SFP	2	Puissance	
Réseau		Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Standards réseau *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
		Consommation (max)	300,9 W
		PoE (alimentation via le port Ethernet)	
		Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Soutien 10G *	×	Power over Ethernet (PoE) Nombre	
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	de ports	16
Port mirroring (Mise en miroir des ports)		Budget Total Power over Ethernet (PoE)	250 W
Assistance contrôle des flux	✓		

Réseau		Conditions environnementales	
Contrôle Broadcast storm	✓	Température d'opération	-20 - 50 °C
Limitation du débit	✓	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Protocles Spanning Tree (STP)	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Support VLAN	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Fonctions LAN virtuelles	MAC address-based VLAN, Port- based VLAN	Dissipation thermique	1026,07 BTU/h
Nombre de VLANs	256	Poids et dimensions	
Fibre optique		Largeur	330 mm
Technologie de câblage Ethernet	1000DACE V	Profondeur	230 mm
sur fibre	1000BASE-X	Hauteur Poids	44 mm 2,42 kg
Transmition des données			2,42 kg
Capacité de commutation *	36 Gbit/s	Contenu de l'emballage	
Taux de transfert	26,7 Mpps	Câbles inclus	Secteur
Répertoire MAC *	8000 entrées	Kit de montage en rack	✓
Mémoire cache de paquet	0,525 Mo	Données logistiques	
Sécurité		Code du système harmonisé	85176990
Fonctions DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping		
Filtrage IGMP	✓		
Proxy IGMP	✓		
Algorithme de sécurité soutenu	SNMP, SNMPv3, SSH, SSL/TLS		
Filtrage d'adresse MAC	✓		





4718937604425

4718937604449

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.