**NETGEAR**

NETGEAR 8-Port Gigabit Ethernet High-Power PoE+ Plus Switch (GS308EPP) Géré L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir

Marque : NETGEAR

Code produit: GS308EPP-100PES

Nom du produit : 8-Port Gigabit Ethernet High-Power PoE+ Plus Switch (GS308EPP)

NETGEAR 8-Port Gigabit Ethernet High-Power PoE+ Plus Switch (GS308EPP). Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2/L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8. Full duplex. Répertoire MAC: 4000 entrées, Capacité de commutation: 16 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Caractéristiques de gestion

Type de commutateur *	Géré
Banc de commutateurs	L2/L3
Qualité de service (QoS)	✔
Gestion basée sur le web	✔
Support MIB	✔

Connectivité

Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	8
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Réseau

Standards réseau *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Soutien 10G *	✘
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	✔
Full duplex	✔
Assistance contrôle des flux	✔
Agrégation de lien	✔
Contrôle Broadcast storm	✔
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000 Mbit/s
Support VLAN	✔

Transmition des données

Capacité de commutation *	16 Gbit/s
Répertoire MAC *	4000 entrées
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✔
Trames géantes	9216

Sécurité

Fonctions DHCP	DHCP client
Filtrage IGMP	✔

Sécurité

Protection en boucle	✔

Caractéristiques de multidiffusion

Support à la multidifusion	✔

Design

Couleur du produit	Noir
Voyants	✔

Puissance

Source d'alimentation *	CC
Bloc d'alimentation inclus *	✔

PoE (alimentation via le port Ethernet)

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✔
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	8
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	8

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m

Poids et dimensions

Largeur	158 mm
Profondeur	101 mm
Hauteur	27 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990

0606449153095

606449153095

(01)10606449153092

Catalog Object Cloud