

NETGEAR M4250-10G2XF-PoE++ Géré L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) 1U Noir

Marque : NETGEAR
 Code produit: GSM4212UX-100EUS
 Nom du produit : M4250-10G2XF-PoE++

NETGEAR M4250-10G2XF-PoE++. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2/L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 10. Full duplex. Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 60 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE.... Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage, Format: 1U

Caractéristiques de gestion		Caractéristiques de multidiffusion	
Type de commutateur *	Géré	Support à la multidiffusion	✓
Banc de commutateurs	L2/L3	Entrées IPv4 multicast	2000
Qualité de service (QoS)	✓	Entrées IPv6 multicast	2000
Connectivité		Design	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	10	Grille de montage *	✓
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Format	1U
Quantités d'emplacements de module SFP+	2	Couleur du produit	Noir
		Voyants	PoE, Énergie, Statut
Réseau		représentation / réalisation	
		Intégré dans le processeur	✓
Standards réseau *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x	Modèle de processeur	ARM Cortex-A9
Soutien 10G *	✗	Fréquence du processeur	1250 MHz
Full duplex	✓	Mémoire interne	2048 Mo
Agrégation de lien	✓	Niveau sonore	66,23 dB
Contrôle Broadcast storm	✓	Temps moyen entre pannes	947871 h
Limitation du débit	✓	Puissance	
Protocles Spanning Tree (STP)	✓	Consommation électrique typique	837,7 W
Support VLAN	✓	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Fonctions LAN virtuelles	MAC address-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Nombre de VLANs	4093	Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	8
Transmission des données		Budget Total Power over Ethernet (PoE)	720 W
Capacité de commutation *	60 Gbit/s	Conditions environnementales	
Débit	44,64 Mpps	Température d'opération	0 - 50 °C
Répertoire MAC *	16000 entrées	Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Enregistrement-et-réémission	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Latence (1 Gbps)	1,837 µs	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Nombre de files	8	Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Altitude de non fonctionnement	0 - 3000 m
Trames géantes	12000	Dissipation thermique	2859,91 BTU/h
Mémoire cache de paquet	16 Mo	Poids et dimensions	
		Largeur	440 mm
		Profondeur	200 mm
		Hauteur	43,2 mm
		Poids	3,83 kg

Sécurité		Données logistiques	
Fonctions DHCP	DHCP Option 82, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 relay, DHCPv6 server, DHCPv6 snooping	Code du système harmonisé	85176990
Liste de contrôle d'accès (ACL)	✓		
Filtrage IGMP	✓		
Support SSH/SSL	✓		
Protection en boucle	✓		
Filtrage/protection BPDU	✓		
Authentification	Authentification par l'adresse MAC		
Type d'authentification	RADIUS		



0606449149623



606449149623



(01)10606449149620

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.