

NETGEAR GS516PP Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)
Bleu, Gris

Marque : NETGEAR
Code produit: GS516PP-100EUS
Nom du produit : GS516PP

NETGEAR GS516PP. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 16. Full duplex. Répertoire MAC: 8000 entrées, Capacité de commutation: 32 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage

Caractéristiques de gestion		Puissance	
Type de commutateur *	Non-géré	Bloc d'alimentation inclus *	✓
Qualité de service (QoS)	✓	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Connectivité		Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	16	Consommation (max)	316,1 W
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Réseau		Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Standards réseau *	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u	Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge	PoE+
Soutien 10G *	✗	Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	16
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10GBASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T	Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	30 W
Full duplex	✓	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	260 W
Semi-duplex	✓	Conditions environnementales	
Auto MDI/MDI-X	✓	Température d'opération	0 - 50 °C
Transmission des données		Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Capacité de commutation *	32 Gbit/s	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Répertoire MAC *	8000 entrées	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 95%
Latence (1 Gbps)	12 µs	Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Poids et dimensions	
Trames géantes	9216	Largeur	330 mm
Taux de transfert des paquets (1 Gbps)	1448000 pps	Profondeur	207 mm
Mémoire cache de paquet	0,192 Mo	Hauteur	43 mm
Sécurité		Poids	2,3 kg
Algorithmes de planification de file d'attente	Weighted Round Robin (WRR)	Certificat	
Design		Certification	FCC 47 CFR Part15B (Class A)
Grille de montage *	✓		ICES-003 Class A EN
Couleur du produit	Bleu, Gris		55024/55032/55035 (Class A)
Matériau du boîtier/corps	Métal		AS/NZS CISPR 32 VCCI BSMI
Voyants	Activité, Échec ventilateur, Liaison, PoE, Énergie, Vitesse		CNS13438 KCC UL 62368-1 CB IEC 60950-1 + IEC 62368-1 Ed-3 LVD EN60950-1+EN62368-1 Ed-2 Rpt AS/NZS 62368.1 Ed-2 BSMI CNS14336-1
Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)	Données logistiques	
représentation / réalisation		Code du système harmonisé	85176990
Temps moyen entre pannes	2415333,9 h		



0606449149258



606449149258

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.