

StarTech.com Câble / Cordon d'extension d'alimentation standard C13 vers C14 de 1m - Mâle / Femelle

Marque : StarTech.com

Code produit: PXT1001M

Nom du produit : Câble / Cordon d'extension d'alimentation standard C13 vers C14 de 1m - Mâle / Femelle

StarTech.com Rallonge Électrique de 1m, C14 à C13, 10A 125V, 18AWG, Rallonge de Cordon d'Alimentation pour PC, Câble d'Alimentation IEC-320-C14 à IEC-320-C13, UL Listed (PXT1001M)

StarTech.com Câble / Cordon d'extension d'alimentation standard C13 vers C14 de 1m - Mâle / Femelle:

Rallonge électrique de 1m, C14 à C13, 10A 125V

La rallonge de cordon d'alimentation PXT1001M de 1 m de type PDU comporte un connecteur d'alimentation (femelle) C13 et un connecteur d'alimentation C14 avec couvercle (mâle), et vous permet de connecter votre serveur à un onduleur ou un PDU doté d'un câble C13.

The StarTech.com Advantage

StarTech.com Câble / Cordon d'extension d'alimentation standard C13 vers C14 de 1m - Mâle / Femelle. Longueur de câble: 1 m, Connecteur 1: Coupleur C14, Connecteur 2: Coupleur C13, Type de câble: SVT. Tension d'entrée: 250 V, Courant d'entrée: 5 A



Caractéristiques		Certificat	
Couleur du produit *	Noir	Certificats de conformité	RoHS
Genre de connecteur 1 *	Mâle	Poids et dimensions	
Genre de connecteur 2 *	Femelle	Diamètre	6,1 mm
Longueur de câble *	1 m	Poids	100 g
Connecteur 1 *	Coupleur C14	Informations sur l'emballage	
Connecteur 2 *	Coupleur C13	Largeur du colis	200 mm
Facteur de forme du connecteur 1	Droit	Profondeur du colis	220 mm
Facteur de forme du connecteur 2	Droit	Hauteur du colis	10 mm
Matériau du manteau	Polyvinyl chloride (PVC)	Poids du paquet	185 g
Taille des fils AWG	18	Données logistiques	
Type de câble	SVT	Code du système harmonisé	84733080
Nombre de conducteurs	3	Largeur du casier principal (externe)	320 mm
Puissance		Longueur du casier principal (externe)	500 mm
Tension d'entrée	250 V	Hauteur du casier principal (externe)	230 mm
Courant d'entrée	5 A	Produit par casier principal (externe)	100 pièce(s)
Conditions environnementales			
Température d'opération	3 - 60 °C		



0065030855808



065030855808



5054484648611

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.