

Brother TD-4750TNWB - Imprimante d'étiquettes à transfert thermique

Marque : Brother

Code produit: TD-4750TNWB

Nom du produit : TD-4750TNWB - Imprimante d'étiquettes à transfert thermique Brother



- Simple d'utilisation grâce à l'écran LCD couleur de 2,3 pouces
 - Technologie d'impression à transfert thermique utilisant des rubans encresurs
 - Connectivité étendue : ports USB et Ethernet, WiFi et Bluetooth
 - Grande capacité avec un ruban de 300 m, optimisant la disponibilité de l'imprimante
 - Résolution d'impression de 300 dpi pour une lisibilité optimale du texte et des codes-barres
 - Vitesse d'impression jusqu'à 6 pouces par seconde
- Imprimante de bureau 4" pour l'impression en continu d'étiquettes de haute qualité

Brother TD-4750TNWB - Imprimante d'étiquettes à transfert thermique:

L'imprimante de bureau polyvalente TD-4750TNWB utilise des rubans encresurs à transfert thermique de grande capacité pour un étiquetage durable et une productivité optimale. Sa compatibilité avec les langages de commande d'imprimante standard de l'industrie assure une parfaite intégration à vos systèmes existants. Cette imprimante de bureau offre également des capacités RFID pour l'identification, le suivi et la sécurité.



Vitesse d'impression		Conditions environnementales	
Technologie d'impression *	Thermique direct/Transfert thermique	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 40%
Couleur *	✗	Taux d'humidité relative (stockage)	25 - 85%
Résolution maximale *	300 x 300 DPI	Température d'opération	-40 - 60 °C
Vitesse d'impression (mesure métrique) *	152 mm/sec	Température hors fonctionnement	10 - 90 °C
Largeur maximum d'impression *	10,5 cm	Poids et dimensions	
Longueur maximale d'impression	11,43 m	Largeur	300 mm
Gestion du papier		Profondeur	440 mm
Largeur max. de l'étiquette	11,2 cm	Hauteur	275 mm
Diamètre max. du rouleau	12,7 cm	Poids	3,8 kg
Connectivité		Informations sur l'emballage	
Technologie de connectivité *	Avec fil & sans fil	Poids du paquet	4,77 kg
Ethernet/LAN *	✓	Contenu de l'emballage	
Wifi *	✓	Câbles inclus	Secteur, USB
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Logiciels fournis	Bartender Ultra Lite Edition
Bluetooth	✓	Guide de démarrage rapide	✓
Modèle du Bluetooth	4.2	Adaptateur secteur fourni	✓
Port USB *	✓	Kit de développement logiciel (SDK)	✓
Quantité de Ports USB 2.0	1	Données logistiques	
Port RS-232	1	Code du système harmonisé	84433210
représentation / réalisation		Hauteur brute de la palette	15,2 cm
Mémoire interne	128 Mo	Poids brut de la palette	163,2 kg
Mémoire flash	128 Mo	Casier principal (externe) par palette	30 pièce(s)
		Casiers principaux (externes) par palette	6 pièce(s)
		Couches par palette	5 pièce(s)

représentation / réalisation		Données logistiques	
Codes barres intégrés	AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, Code-128 Codabar Library, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, ITF-14, Interleaved 2/5, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E	Produits par palette	30 pièce(s)
		Détails techniques	
		Certificats de durabilité	ENERGY STAR
		Type de palette	800 x 1200 mm
Design		Autres caractéristiques	
Couleur du produit *	Noir	Pays d'origine	Taiwan
Écran intégré	✓	Langues prises en compte	Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Norvégien, Portugais, Slovène
Écran *	LCD		
Taille de l'écran	5,84 cm (2.3")	Conservation des pièces de rechange	5 année(s)
Affichage couleur	✓		
Configuration minimale du système			
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1		
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks		
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016		
Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓		



4977766800402



4977766800419



0012502657316



012502657316

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.