



D-Link DPE-101GI adaptateur et injecteur PoE Gigabit Ethernet

Marque : D-Link

Code produit: DPE-101GI

Nom du produit : DPE-101GI



D-Link DPE-101GI. Type d'interface Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Technologie de câblage: 10/100/1000. Couleur du produit: Blanc, Distance de fonctionnement maximum: 100 m. Courant de sortie: 0,4 A, Consommation (max): 19,2 W. Certification: CE FCC VCCI C-Tick IC. Largeur: 62,2 mm, Profondeur: 109,8 mm, Hauteur: 24,5 mm



Réseau		Poids et dimensions	
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet	Hauteur	24,5 mm
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Poids	65 g
Technologie de câblage	10/100/1000	Contenu de l'emballage	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	✓	Nombre de produits inclus	1 pièce(s)
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u	Informations sur l'emballage	
Caractéristiques		Largeur du colis	153 mm
Couleur du produit	Blanc	Profondeur du colis	213 mm
Montage mural	✓	Hauteur du colis	68 mm
Installation facile	✓	Poids du paquet	420 g
Plug and Play	✓	Données logistiques	
Distance de fonctionnement maximum	100 m	Longueur du carton d'expédition	32,6 cm
Voyants	✓	Largeur du carton d'expédition	23,3 cm
Connectivité		Hauteur du carton d'expédition	36 cm
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2	Poids net du colis d'expédition	4,26 kg
Entrée DC	✓	Produit par casier d'expédition (interne)	10 pièce(s)
Puissance		Poids brut de palette (air)	316,4 kg
Courant de sortie	0,4 A	Casiers principaux (externes) par palette (air)	60 pièce(s)
Consommation (max)	19,2 W	Quantité par palette (air)	600 pièce(s)
Certificat		Longueur brute de la palette	120 cm
Certification	CE FCC VCCI C-Tick IC	Largeur brute de la palette	110 cm
Conditions environnementales		Hauteur de la palette (air)	194 cm
Température d'opération	0 - 50 °C	Poids brut de palette (mer)	316,4 kg
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%	Casiers principaux (externes) par palette (mer)	60 pièce(s)
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C	Produits par palette (mer)	600 pièce(s)
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%	Hauteur de la palette (mer)	194 cm
Poids et dimensions		Poids brut du casier d'expédition (interne)	4,94 kg
Largeur	62,2 mm	Code du système harmonisé	85044095
Profondeur	109,8 mm		



0790069341335



790069341335

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.