



APC SRV1KI alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 1 kVA 800 W 3 sortie(s) CA

Marque : APC

Code produit: SRV1KI

Nom du produit : SRV1KI

APC SRV1KI. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 1 kVA, Puissance de sortie: 800 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: Coupleur C14, Nombre de prises en sortie: 3 sortie(s) CA. Capacité de la batterie: 9 Ah, Capacité de la batterie: 24 VAh, Tension des piles: 12 V. Format: Mini Tower, Couleur du produit: Noir, Type d'écran: LCD. Câbles inclus: Cable d'entrée, Cable de sortie, RS-232, Câble USB




Caractéristiques		Batterie	
Topologie UPS *	Double-conversion (en ligne)	Temps de secours type à demi de charge	10 min
capacité de la puissance de sortie *	1 kVA	Design	
Puissance de sortie *	800 W	Format *	Mini Tower
Forme d'onde *	Sinus	Couleur du produit *	Noir
Tension de voltage à l'entrée (min) *	110 V	Type d'écran	LCD
Tension de voltage à l'entrée (max) *	285 V	Conditions environnementales	
Fréquence d'entrée *	40 - 70 Hz	Température d'opération	0 - 40 °C
tension de voltage à la sortie (min)	220 V	Température hors fonctionnement	-20 - 50 °C
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Efficacité	88%	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Facteur de crête	3:1	Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	✗	Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m
Prise disjoncteur	✓	Contenu de l'emballage	
Connectivité		Câbles inclus	Cable d'entrée, Cable de sortie, RS-232, Câble USB
Types de sortie AC	Coupleur C13	Manuel d'utilisation	✓
Prise mâle	Coupleur C14	Poids et dimensions	
Nombre de prises en sortie	3 sortie(s) CA	Largeur	145 mm
Port USB	✓	Profondeur	288 mm
Quantité de Ports USB 2.0	1	Hauteur	223 mm
Interface série	✓	Poids	9,3 kg
Type d'interface série	RS-232		
Port RS-232	1		

Batterie		Informations sur l'emballage	
Capacité de la batterie	9 Ah	Carte de garantie	✓
Capacité de la batterie	24 VAh	Logiciel CD	✓
Tension des piles	12 V	Largeur du colis	235 mm
Nombre de batteries prises en charge	1	Profondeur du colis	365 mm
Temps de secours type au chargement complet	4 min	Hauteur du colis	330 mm
		Poids du paquet	10,6 kg
		Volume de l'emballage	10600 cm³
		Type d'emballage	Boîte
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	85078000



0731304339205



731304339205

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.