

StarTech.com CDP2DP141MB câble vidéo et adaptateur 1 m  
DisplayPort USB Type-C Noir

Marque : StarTech.com

Code produit: CDP2DP141MB

Nom du produit : CDP2DP141MB

StarTech.com Câble Adaptateur USB-C vers DisplayPort 1m - Câble Vidéo Convertisseur 8K/5K/4K USB Type-C vers DP 1.4 Alt Mode - HBR3/HDR/DSC - Câble Moniteur DP 8K 60Hz - Thunderbolt 3 (CDP2DP141MB)

StarTech.com CDP2DP141MB. Longueur de câble: 1 m, Connecteur 1: DisplayPort, Connecteur 2: USB Type-C. Certificats de conformité: RoHS, Certification: CE, FCC, REACH. Poids: 38 g, Largeur: 200 mm, Profondeur: 1000 mm. Largeur du colis: 200 mm, Profondeur du colis: 220 mm, Poids du paquet: 48 g. Quantité: 1 pièce(s)



Caractéristiques		Conditions environnementales	
Facteur de forme du connecteur 1	Droit	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	80 - 90%
Facteur de forme du connecteur 2	Droit	Certificat	
Longueur de câble *	1 m	Certificats de conformité	RoHS
Connecteur 1 *	DisplayPort	Certification	CE, FCC, REACH
Connecteur 2 *	USB Type-C	Poids et dimensions	
Genre de connecteur 1 *	Mâle	Poids	38 g
Genre de connecteur 2 *	Mâle	Largeur	200 mm
HDCP	✓	Profondeur	1000 mm
Version HDCP	1.4/2.2	Hauteur	11 mm
Version de DisplayPort	1.4	Informations sur l'emballage	
Prise en charge HDR	✓	Largeur du colis	200 mm
Résolution maximale	7680 x 4320 pixels	Profondeur du colis	220 mm
Résolutions graphiques prises en charge	1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160, 4096 x 2160, 7680 x 4320	Poids du paquet	48 g
		Contenu de l'emballage	
Bande passante	32400 Mo/s	Quantité	1 pièce(s)
Taux de d'actualisation maximal	120 Hz	Données logistiques	
Couleur du produit	Noir	Code du système harmonisé	84733080
Jeu de composants	STM32F072CBY6TR	Largeur du casier principal (externe)	500 mm
Canaux audio pris en charge	7.1	Longueur du casier principal (externe)	330 mm
Conditions environnementales		Hauteur du casier principal (externe)	220 mm
Température d'opération	5 - 35 °C	Produit par casier principal (externe)	90 pièce(s)
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C		



0065030881753



065030881753

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.