

APC Back-UPS Pro alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 0,9 kVA 540 W 5 sortie(s) CA

Marque : APC Code produit: BR900G-GR

Nom du produit : Back-UPS Pro

APC Back-UPS Pro. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 0,9 kVA, Puissance de sortie: 540 W. Types de sortie AC: Type F, Nombre de prises en sortie: 5 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 157 VAh, Temps de secours type au chargement complet: 4,6 min. Couleur du produit: Noir, Longueur de câble: 1,83 m, Type d'écran: LCD. Certificats de conformité: RoHS, Certification: REACH, PEP, EOLI





Caractéristiques		Batterie	
Topologie UPS *	Interactivité de ligne	Cartouche de batterie de rechange	APCRBC123
capacité de la puissance de sortie *	0,9 kVA	Design	
Puissance de sortie *	540 W	Longueur de câble	1.83 m
Tension de voltage à l'entrée (min) *	156 V	Couleur du produit *	Noir
Tension de voltage à l'entrée (max)	300 V	Type d'écran	LCD
Fréquence d'entrée *	50/60 Hz	Conditions environnementales	
Régulation de la fréquence de sortie	50/60 Hz	Température d'opération	0 - 40 °C
Régulateur de tension automatique (AVR)	/	Température hors fonctionnement Humidité relative de	-15 - 45 °C
(AVK) Estimation de montée subite		fonctionnement (H-H)	0 - 95%
d'énergie	613 J	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Délai de maintien (min)	8 ms	Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Délai de maintien (max)	10 ms	Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m
Efficacité	97,4%	Certificat	
Niveau sonore	45 dB	Certificats de conformité	RoHS
Protection contre les surtensions	✓	Certification	REACH, PEP, EOLI
Fonctions de protection de surtensions	Ligne d'accès numérique (Ina), Télécopie, Modem, Réseau	Contenu de l'emballage	
Alarmes sonores	✓ ·	Câbles inclus	Téléphone (RJ-11)
Modes d'alarme sonore	Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge	Manuel d'utilisation	✓
		Durabilité	
Connectivité		Certificats de durabilité	Green Premium
Types de sortie AC	Type F	Continued de dandonne	Sicon i fellium

Connectivité		Poids et dimensions	
Nombre de prises en sortie Nombre de sorties de type F Port USB	5 sortie(s) CA 5	Largeur Profondeur Hauteur	100 mm 250 mm 382 mm
Batterie		Poids	10,7 kg
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)	Informations sur l'emballage	
Capacité de la batterie	157 VAh	Carte de garantie	✓
Temps de secours type au chargement complet	4,6 min	Logiciels fournis Largeur du colis	PowerChute Personal Edition 225 mm
Temps de secours type à demi de charge	16,3 min	Profondeur du colis Hauteur du colis	337 mm 487 mm
Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)	Poids du paquet	12,4 kg
Temps de rechargement de la batterie	8 h	Données logistiques	
Test de batterie automatique	•	Produits par palette Code du système harmonisé	30 pièce(s) 85078000
Démarrage à froid	✓	Autres caractéristiques	
		Tension nominale de sortie Tension nominale à l'entrée	230 V 230 V





731304286912

0731304286912

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.