
ZYXEL

Zyxel GS1350-6HP-EU0101F commutateur réseau Géré L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Gris

Marque : Zyxel Code produit: GS1350-6HP-EU0101F

Nom du produit : GS1350-6HP-EU0101F







Caractéristiques de gestion		Sécurité	
Type de commutateur *	Géré	Algorithme de sécurité soutenu	SNMP, SNMPv3, SSH, SSL/TLS
Banc de commutateurs	L2	Filtrage d'adresse MAC	✓
Gestion basée sur le web	✓	Protection en boucle	✓
Configuration des paramètres de localisation (CLI)	✓	Algorithmes de planification de file d'attente	SPQ, WFQ, Weighted Round Robin (WRR)
Journal des événements du système	• 🗸	Caractéristiques de multidiffusion	
Support MIB	RFC 1066, RFC 1213, 1157, RFC 1493, RFC 1643, RFC 1757, RFC 2011, 2012, 2013, RFC 2233, RFC 2358, RFC 2674, RFC 2819, 2925, RFC 3621, RFC 4293, RFC 4292, RFC 4022, RFC 4113	Support à la multidifusion	✓
		Design	
		Couleur du produit	Gris
		Voyants	✓
Connectivité		Montage mural	✓
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	5	représentation / réalisation	
Type de port Ethernet RJ-45 de	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Micrologiciel évolutif	✓
commutation de base *	3	Temps moyen entre pannes	2021885,87 h
Quantité d'emplacements de modules SFP	1	Puissance	
Réseau		Bloc d'alimentation inclus *	✓
Standards réseau *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Voltage d'entrée DC	52 - 57 V
		Consommation (max)	72 W
		PoE (alimentation via le port Ethernet)	
		Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Soutien 10G *		Power over Ethernet (PoE) Nombre	5
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	de ports Budget Total Power over Ethernet (PoE)	60 W
Port mirroring (Mise en miroir des ports)	•	(· · · - /	

Réseau		Conditions environnementales	
Assistance contrôle des flux	✓	Température d'opération	-20 - 50 °C
Contrôle Broadcast storm	✓	Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Limitation du débit	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Protocles Spanning Tree (STP)	✓	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Support VLAN	✓	Dissipation thermique	245,52 BTU/h
Fonctions LAN virtuelles	MAC address-based VLAN, Port- based VLAN	Poids et dimensions	
Nombre de VLANs	256	Largeur	193 mm
Fibre optique		Profondeur	84 mm
Technologie de câblage Ethernet sur fibre	1000BASE-X	Hauteur Poids	26 mm 410 g
Transmition des données		Données logistiques	
Capacité de commutation * Taux de transfert Répertoire MAC * Mémoire cache de paquet	12 Gbit/s 8,9 Mpps 8000 entrées 0,525 Mo	Code du système harmonisé	85176990
Sécurité			
Fonctions DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping		
Filtrage IGMP	✓		
Proxy IGMP	✓		





4718937604500

4718937604487

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.