

KYOCERA ECOSYS P4140dn 1200 x 1200 DPI A3

Marque : KYOCERA

Code produit: 1102Y43NL0

Nom du produit : ECOSYS P4140dn

KYOCERA ECOSYS P4140dn. Technologie d'impression: Laser. Nombre de cartouches d'impression: 1, Cycle de service (Maximum): 150000 pages par mois. Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A3. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 40 ppm, Impression recto-verso. Écran: LCD. Réseau prêt à l'usage. Couleur du produit: Noir, Blanc



Vitesse d'impression		Réseau	
Mode d'impression recto verso	Auto	Wifi *	✗
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI	Ethernet/LAN *	✓
Couleur *	✗	Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Technologie d'impression *	Laser	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Impression recto-verso *	✓	Paielement sans contact	✗
Résolution maximale *	1200 x 1200 DPI	Bluetooth	✗
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	40 ppm	Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3)	22 ppm		
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	28 ppm		
Temps de préchauffage	18 s	représentation / réalisation	
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6,3 s	Mémoire interne *	512 Mo
Impression de filigrane	✓	Mémoire interne maximale	2500 Mo
Impression sécurisée	✓	Intégré dans le processeur	✓
Caractéristiques		Famille de processeur	ARM Cortex
Cycle de service (Maximum) *	150000 pages par mois	Modèle de processeur	A9
Cycle de service (conseillé)	10000 - 15000 pages par mois	Fréquence du processeur	1200 MHz
Couleurs d'impression *	Noir	Niveau de pression sonore (impression)	50,7 dB
Nombre de cartouches d'impression *	1	Niveau de pression sonore (mode silencieux)	47,9 dB
Langues de la description de page *	Epson LQ, IBM ProPrinter XL24E, JPEG, OpenXPS, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, TIFF, XPS	Design	
Polices d'imprimante	Code barres, Bitmap, PCL	position de marché *	Professionnel
Polices PCL®	93	Couleur du produit *	Noir, Blanc
Nombre de polices de codes à barre	79	Écran intégré *	✓
Nombre de polices bitmaps	1	Écran	LCD
Linéaires (1D) codes barres acceptés	EAN 128, EAN-13, EAN-8, PDF417	Affichage couleur	✗
Pays d'origine	Viêt Nam	Type de commande	Boutons
Cartouches de remplacement	TK-7310 (15.000 pagina's)	Certification	TÜV, GS, CE
		Puissance	
		Consommation électrique moyenne en mode Impression *	632 W
		Consommation (max)	1415 W

Capacité d'entrée et de sortie		Puissance	
Nombre total de bacs d'alimentation *	1	Consommation d'énergie (prêt)	15 W
Capacité d'alimentation totale *	500 feuilles	Consommation d'énergie (mode veille)	11 W
Capacité de sortie totale *	500 feuilles	Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Capacité d'entrée du bac à papier 1	500 feuilles	Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	1,9 kWh/semaine
Bac multifonctions	✓	Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Nombre maximum de bacs d'alimentation	5	Configuration minimale du système	
Capacité maximale d'entrée	2600 feuilles	Prise en charge du système d'exploitation Windows	✓
Capacité maximale de sortie	750 feuilles	Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks
Gestion du papier		Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
Taille de papier de série A ISO maximum *	A3	Conditions environnementales	
Format d'impression maximale	297 x 432 mm	Température d'opération	10 - 32,5 °C
Type de support du bac papier *	Papier ordinaire, Papier épais	Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A3, A4, A4+, A5, A6	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 80%
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B4, B5	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal, Letter	Altitude de fonctionnement	0 - 3500 m
Tailles enveloppes	C5, DL	Altitude de non fonctionnement	0,6 - 15000 m
Personalisation de la largeur support	70 - 148 mm	Durabilité	
Personalisation de la longueur support	297 - 1220 mm	Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR
Poids du support de bac papier	60 - 120 g/m²	Poids et dimensions	
Poids du support plateau multi fonction	60 - 220 g/m²	Largeur	477 mm
Connectivité		Profondeur	410 mm
Impression directe *	✓	Hauteur	343 mm
Port USB *	✓	Poids	21 kg
Quantité de Ports USB 2.0	2	Informations sur l'emballage	
Connectivité optionnelle	Ethernet, Parallèle, LAN sans fil	Largeur du colis	581 mm
Réseau		Profondeur du colis	542 mm
Réseau prêt à l'usage	✓	Hauteur du colis	460 mm
		Poids du paquet	26 kg
		Contenu de l'emballage	
		Cartouche(s) incluse(s)	✓
		Capacité de la cartouche incluse (noir)	7500 pages
		Câbles inclus	Secteur
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	84433210



0632983061169



632983061169



0632983061176



632983061176

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.