

Samsung Video Wall VHR Serie 55"

Marque : Samsung

Famille de produit: VMR-R

Code produit:
LH55VHRRBGBXEN

Nom du produit : Video Wall
VHR Serie 55"



- Cadre ultra-mince (0,44 mm) pour une prise d'empreinte immersive avec panneau super mince (70 mm)
- Technologie d'amélioration de l'image pour des images vives 24h/24 et 7j/7
- Une solution puissante tout-en-un & plateforme de sécurité Samsung Knox
55", LED FHD (1920 x 1080), 700 cd/m², 8 ms, 1100:1, RJ45, USB, DVI, 2 x HDMI, 1211.0 x 681.7 x 69.9 mm
Samsung Video Wall VHR Serie 55". Taille de l'écran: 139,7 cm (55"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Technologie d'affichage: LED, Luminosité de l'écran: 700 cd/m², Type HD: Full HD, horaires de service (heures/jours): 24/7. Couleur du produit: Noir

Écran		Connectivité	
Technologie d'affichage *	LED	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Taille de l'écran	139,7 cm (55")	Ports d'entrée RS-232	1
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels	Ports de sortie RS-232	1
Type HD	Full HD	RS-232C	✓
Rétroéclairage LED	LED directe	Port USB	✓
Pas de pixel *	0,63 x 0,63 mm	Nombre de ports USB	1
Luminosité de l'écran *	700 cd/m²	Version USB	2.0
Taux de contraste	1100:1	HDCP	✓
Rapport de contraste (dynamique)	30000:1	Version HDCP	2.2
Temps de réponse	0,008 s	Quantité de ports d'entrée IR	1
Angle de vision horizontal	178°	Entrée audio	✓
Angle de vision vertical	178°	Sortie audio	✓
Domaine de numérisation horizontale	57,3 - 70 kHz	Puissance	
Fréquence de balayage vertical	47 - 63 Hz	Consommation électrique typique *	270 W
Taux de diffusion	28%	Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Palette de couleurs	72%	Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
horaires de service (heures/jours)	24/7	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	153 kWh
Diagonale d'écran (cm)	138 cm	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Design		Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Installation prise en charge *	Intérieure	Conditions environnementales	
Mise en page *	horizontale/verticale	Température d'opération	0 - 40 °C
Largeur du cadre (côté)	0,44 mm	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Largeur du cadre (en haut)	0,44 mm	Données logistiques	
Largeur du cadre (en bas)	0,44 mm	Code du système harmonisé	85285210
Montage VESA	✓	Durabilité	
Norme VESA	600 x 400 mm	Certification	Class B, 60950-1
Couleur du produit	Noir	Poids et dimensions	
Couleur du panneau	Noir	Largeur	1211 mm
Connectivité		Profondeur	69,9 mm
Quantité de ports HDMI	2	Hauteur	681,7 mm
Version HDMI	2.0	Poids	16,8 kg
Port DVI	✓	Informations sur l'emballage	
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Largeur du colis	1414 mm
Version de DisplayPort	1.2		
Ethernet/LAN	✓		

Informations sur l'emballage

Profondeur du colis	257 mm
Hauteur du colis	844 mm
Poids du paquet	25,1 kg



8592978385736

Catalog Object Cloud