

Câble DisplayPort vers HDMI 2m - 4K 30Hz - Adaptateur DP vers HDMI - Convertisseur pour Moniteur DP 1.2 à HDMI - Connecteur DP à Verrouillage - Cordon Passif DP vers HDMI

Nº de produit: DP2HDMM2MB



Ce câble adaptateur DisplayPort™ vers HDMI® de 2 m vous permet de brancher votre ordinateur portable, de bureau ou Ultrabook™ compatible DisplayPort à un écran ou un projecteur HDMI, sans autre adaptateur ni câble. L'adaptateur passif prend en charge des résolutions jusqu'à Ultra HD 4K.

Avec ce câble adaptateur, vous pourrez obtenir une qualité d'image remarquable quatre fois supérieure à la résolution 1080p lors de la conversion de DisplayPort en HDMI. Cet adaptateur est également rétrocompatible avec les écrans et les sources vidéo de résolution inférieure. Grâce à la prise en charge de résolutions haute définition de 1080p et 720p, préparez votre installation existante à la vidéo 4K du futur.

En se branchant directement de la source vidéo DisplayPort au port HDMI de votre écran, cet adaptateur DP vers HDMI favorise l'installation la plus simple et discrète qui soit. Pas besoin de source d'alimentation, contrairement à certains convertisseurs au format dongle qui nécessitent également un câblage vidéo distinct encombrant.

D'une longueur de 2 m, ce câble adaptateur permet une connexion compacte qui élimine tout superflu, pour une installation nette et professionnelle. Si vous avez besoin de moins de longueur, nous proposons également le câble DP vers HDMI de 1 m (DP2HDMM1MB), qui vous permet de sélectionner la dimension convenant à votre installation personnalisée.

Le modèle DP2HDMM2MB bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



## **Applications**

- Connectez un ordinateur DisplayPort à un écran HDMI du bureau de votre salle de classe ou de votre poste de travail
- Utilisez-le dans votre salle de conférence ou à votre poste de travail pour les installations nécessitant un câble jusqu'à 2 m
- Installez-le à votre poste de travail à la maison, afin que votre ordinateur DisplayPort soit compatible avec votre écran HDMI
- Branchez une source vidéo DP à un écran HDMI 4K

## Spécifications techniques

- PERFORMANCE : Le câble adaptateur DisplayPort 1.2 vers HDMI 1.4 de 2m permet de connecter un PC fixe/portable DP à un moniteur/projecteur/téléviseur HDMI. Il prend en charge les vidéos UHD 4K 30Hz (3840x2160) et 1080p, l'audio 7.1ch, HDCP 1.4 et DPCP
- COMPATIBILITÉ HÔTE : adaptateur DisplayPort vers HDMI dont la compatibilité avec la source DP++ a été testée ; le convertisseur passif prend en charge le connecteur source DP++, les stations de travail/PC fixe (AMD/Nvidia)/PC portables/stations d'accueil
- CÂBLE D'AFFICHAGE INTÉGRÉ: Le câble adaptateur DP vers HDMI est flexible avec une puce d'adaptation intégrée a l'HDMI. Réduit l'encombrement, permet une installation ordonnée au bureau/maison; Câble de 2m pour un acheminement et une installation faciles
- CONNECTEUR DISPLAYPORT À VERROUILLAGE : Le câble DP-HDMI est doté d'un connecteur DP verrouillable pour éviter toute déconnexion du port DP de l'hôte. Le jeu de puces intégré au connecteur HDMI minimise la perte de signal et fournit une image nette
- FACILE À UTILISER :Ne nécessitant aucun logiciel ou pilote, l'adaptateur vidéo DisplayPort vers HDMI est indépendant du système d'exploitation ; DP mâle vers HDMI femelle

Matériel

Politique de garantie 3 Years

Active or Passive Passif
Adapter

Nombre de ports 1

Entrée AV DisplayPort - 1.2

Sortie AV HDMI - 1.4



Prise en charge audio Oui

Normes de l'industrie DPCP (DisplayPort Content Protection)

HDCP (High Definition Content Protection)

DisplayPort 1.2

**HDMI 1.4** 

Performance

Longueur max. de

câble

6.6 ft [2 m]

Résolutions

numériques max.

3840x2160 @ 30 Hz

Résolutions prises en

charge

3840x2160 (UHD 4K x 2K)

1920x1200

1920x1080 (1080p)

1280x720 (720p)

Prise en charge grand

écran

Oui

Spécifications audio Son surround 7.1

MTBF 2,183,131 heures

Connecteur(s)

Connecteur A DisplayPort (20 broches)

Connecteur B HDMI (19 broches)

Conditions

environnementales

Température de fonctionnement

0°C to 70°C (32°F to 158°F)

Température de

stockage

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humidité 10 % à 85 %

Caractéristiques physiques



	Couleur	Noir
	Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
	Longueur du produit	6.6 ft [2 m]
	Largeur du produit	0.8 in [21 mm]
	Hauteur du produit	0.5 in [12 mm]
	Poids du produit	2.9 oz [82.4 g]
Informations d'emballage		
-	Package Length	7.9 in [20 cm]
	Package Width	8.7 in [22 cm]
	Package Height	0.6 in [15 mm]
	Poids brut	3.4 oz [96 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	Câble adaptateur DP vers HDMI

<sup>\*</sup> L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis