


l'alimentation via ce port (PoE)

TP-Link TL-SG1210MP commutateur réseau Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir

IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Connexion Ethernet, supportant

Marque : TP-Link Code produit: TL-SG1210MP

Nom du produit : TL-SG1210MP







Caractéristiques de gestion		Puissance	
Type de commutateur *	Non-géré	Tension d'entrée	53.5 V
Connectivité		Consommation (max)	141,4 W
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	9	PoE (alimentation via le port Eth	ernet)
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Quantité de ports Combo SFP	1	Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	8
Réseau		Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	30 W
Standards réseau *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	123 W
Soutien 10G *	×	Conditions environnementales	
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-TX	Température d'opération Température hors fonctionnement	0 - 40 °C -40 - 70 °C
Types de câbles soutenus	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Assistance contrôle des flux	1	Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Auto MDI/MDI-X	✓	Dissipation thermique	482,17 BTU/h
Négociation automatique	/	·	402,17 610/11
Apprentissage automatique d'adresse MAC pris en charge	✓	Poids et dimensions Largeur	209 mm
Mise à jour automatique de	1	Profondeur	126 mm
l'adresse MAC	•	Hauteur	26 mm
Transmition des données		Contenu de l'emballage	
Capacité de commutation *	20 Gbit/s	Guide de démarrage rapide	1
Répertoire MAC *	4000 entrées	5 .	-
Enregistrement-et-réémission	✓	Informations sur l'emballage	
Mémoire cache de paquet	14,88 Mo	Largeur du colis	240 mm
		Profondeur du colis	315 mm
		Hauteur du colis	70 mm

Design		Informations sur l'emballage	
Grille de montage *	×	Poids du paquet	1,41 kg
Couleur du produit	Noir	Certificat	
Voyants	✓	Certification	CE, FCC
représentation / réalisation		Données logistiques	
Sans ventilateur	✓	Code du système harmonisé	85176990
Puissance			
Source d'alimentation *	CC		
Courant d'entrée	2.43 A		



6935364052683



0845973099534



845973099534



6935364052690

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.