

## KYOCERA ECOSYS P4060dn 1200 x 1200 DPI A3+

Marque : KYOCERA

Code produit: 1102RS3NL0

Nom du produit : ECOSYS P4060dn

KYOCERA ECOSYS P4060dn. Technologie d'impression: Laser. Nombre de cartouches d'impression: 1, Cycle de service (Maximum): 300000 pages par mois. Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A3+. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 60 ppm, Impression recto-verso. Écran: LCD. Réseau prêt à l'usage. Couleur du produit: Noir, Gris

Vitesse d'impression		Réseau	
Mode d'impression recto verso	Auto	LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI	Paielement sans contact	✗
Couleur *	✗	Bluetooth	✗
Technologie d'impression *	Laser	Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Impression recto-verso *	✓	<b>représentation / réalisation</b>	
Résolution maximale *	1200 x 1200 DPI	Mémoire interne *	4096 Mo
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	60 ppm	Mémoire interne maximale	4096 Mo
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3)	30 ppm	Capacité de stockage interne	328 Go
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	60 ppm	Supports de stockage	HDD
Temps de préchauffage	17 s	Lecteur de cartes mémoires intégré	✓
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	3,8 s	Cartes mémoire compatibles	SD, SDHC
Impression économique	✓	Intégré dans le processeur	✓
Caractéristiques		Famille de processeur	NXP QorIQ
Cycle de service (Maximum) *	300000 pages par mois	Modèle de processeur	T1024
Cycle de service (conseillé)	15000 - 30000 pages par mois	Fréquence du processeur	1200 MHz
Couleurs d'impression *	Noir	Nombre de coeurs de processeurs	2
Nombre de cartouches d'impression *	1	Niveau de pression sonore (impression)	55,8 dB
Langues de la description de page *	PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS	Niveau sonore (prête)	32,4 dB
Polices d'imprimante	Code barres, Bitmap, PCL, Windows	Niveau de puissance sonore (veille)	32,4 dB
Polices PostScript®	136	Design	
Nombre de polices de codes à barre	45	position de marché *	Professionnel
Nombre de polices bitmaps	1	Couleur du produit *	Noir, Gris
Nombre de polices Windows	8	Écran intégré *	✓
Nombre de polices évolutives	93	Écran	LCD
Cartouches de remplacement	TK-6330 (32.000 pagina's)	Affichage couleur	✓
Capacité d'entrée et de sortie		Taille de l'écran	22,9 cm (9")
Nombre total de bacs d'alimentation *	2	Écran tactile	✓
Capacité d'alimentation totale *	1000 feuilles	Type de commande	Tactile
Capacité de sortie totale *	500 feuilles	Certification	TUV-GS, CE
Capacité d'entrée du bac à papier 1	500 feuilles	Puissance	
Capacité d'alimentation du bac papier 2	500 feuilles	Consommation électrique moyenne en mode Impression *	820 W
Bac multifonctions	✓	Consommation d'énergie (prêt)	40 W
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	150 feuilles	Consommation d'énergie (mode économie)	1 W
Nombre maximum de bacs d'alimentation	5	Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	3,15 kWh/semaine
Capacité maximale d'entrée	7150 feuilles	Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Capacité maximale de sortie	4300 feuilles	Fréquence d'entrée AC	50 Hz
		Configuration minimale du système	
		Prise en charge du système d'exploitation Windows	✓

Gestion du papier		Configuration minimale du système	
Taille de papier de série A ISO maximum *	A3+	Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks
Format d'impression maximale	320 x 457 mm	Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
Type de support du bac papier *	Papier ordinaire	<b>Conditions environnementales</b>	
Types de bac multi-usage	Bannière	Température d'opération	10 - 32,5 °C
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A3, A3+, A4, A4+, A5, A6	Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B4, B5	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Tailles du support d'impression non-ISO	Ledger (dimension de support), Legal, Letter	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Tailles enveloppes	C5, DL, Monarch	Altitude de fonctionnement	0 - 3500 m
Personnalisation de la largeur support	98 - 148 mm	Altitude de non fonctionnement	0,6 - 15000 m
Personnalisation de la longueur support	320 - 457 mm	<b>Durabilité</b>	
Poids du support de bac papier	52 - 300 g/m²	Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR
Poids du support plateau multi fonction	52 - 300 g/m²	<b>Poids et dimensions</b>	
Poids de support prise en charge en mode recto-verso	60 - 256 g/m²	Largeur	665 mm
<b>Connectivité</b>		Profondeur	602 mm
Impression directe *	✓	Hauteur	790 mm
Port USB *	✓	Poids	77 kg
Quantité de Ports USB 2.0	4	<b>Informations sur l'emballage</b>	
Connectivité optionnelle	Ethernet, LAN sans fil	Largeur du colis	814 mm
<b>Réseau</b>		Profondeur du colis	752 mm
Réseau prêt à l'usage	✓	Hauteur du colis	1109 mm
Wifi *	✗	Poids du paquet	100 kg
Ethernet/LAN *	✓	<b>Contenu de l'emballage</b>	
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)	Cartouche(s) incluse(s)	✓
		Capacité de la cartouche incluse (noir)	16000 pages
		Câbles inclus	Secteur
		<b>Données logistiques</b>	
		Code du système harmonisé	84433210
		<b>Autres caractéristiques</b>	
		Quantité	1 pièce(s)



0632983061299



632983061299



0632983061282



632983061282

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.