## **Epson EcoTank ET-5150**

Marque : Epson Famille de produit: EcoTank Code produit: C11CJ89402

Nom du produit : EcoTank ET-5150

- Vitesses d'impression ultra-élevées: Jusqu'à 17 ipm<sup>4</sup>
- Coût par page ultra économique: Système de réservoir d'encre économique
- Réservoir d'encre en façade simple d'utilisation: Bénéficiez de recharges simples avec les bouteilles d'encre améliorées
- Fonctionnalités d'impression mobile et connectivité: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet et applications d'impression mobiles gratuites<sup>3</sup>
- Conçu pour les entreprises: Imprimante multifonction A4, bac à chargement frontal de 250 feuilles, chargeur automatique de 35 feuilles

EcoTank ET-5150





| Vitesse d'impression  |                      | Connectivité  |  |
|---|----------------------|---|--|
| Mode d'impression recto verso   | Auto                 | Impression directe *  | ✓  |
| Technologie d'impression *  | Jet d'encre          | Port USB  | ✓  |
| Impression * Impression recto-verso *                                     | Impression couleur   | Réseau  |  |
| Résolution maximale *   | 4800 x 1200 DPI      | Wifi *  | <b>✓</b>   |
| Vitesse d'impression (noir, qualité                                       |                      | Ethernet/LAN *  | <b>✓</b>   |
| normale, A4/US Letter) *  | 37 ppm               | Algorithme de sécurité soutenu  | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK,                    |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)             | 23 ppm               | Algorithme de securite soutena  | WPA-TKIP, WPA-AES Epson Connect, Epson iPrint, Epson |
| Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir                                 | 17 ppm               | Technologies d'impression mobile                                      | Email Print, Epson Remote Print,<br>Apple AirPrint   |
| Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur                              | 9,5 ppm              | représentation / réalisation  |  |
| Vitesse d'impression recto verso<br>(Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 7,5 ppm              | Niveau de pression sonore (impression)                                | 38 dB  |
| Vitesse d'impression recto verso<br>(couleur, qualité normale, A4/US      | 5 ppm                | Niveau de puissance sonore (impression)                               | 5,1 dB   |
| Letter) Vitesse d'impression recto-verso                                  |                      | Design  |  |
| (ISO/IEC 24734, A4) noir  | 7,5 ppm              | Couleur du produit *  | Noir, Blanc  |
| Vitesse d'impression recto-verso<br>(ISO/IEC 24734, A4) couleur           | 5 ppm                | position de marché *<br>Écran integré *                               | Domestique et professionnel   ✓                      |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal)                         | 7 s                  | Écran<br>Taille de l'écran  | LCD<br>6,1 cm (2.4")                                 |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale)                     | 11 s                 | Écran tactile   | √ (2.4 )   |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)                           | 0 mm                 | Type de commande<br>Affichage couleur                                 | Tactile ✓  |
| Copieur   |                      | Puissance   | •  |
| Copier *  | Copie couleur        | Consommation électrique moyenne                                       | 12 W   |
| Numérisation  |                      | en mode Copie   |  |
| Numérisation *  | Numérisation couleur | Consommation d'énergie (prêt) Consommation d'énergie (en mode veille) | 5,3 W  |
| Résolution de numérisation optique<br>*                                   | 1200 x 2400 DPI      |   | 0,9 W  |
|   |                      | Consommation électrique (arrêt)                                       | 0,3 W  |

| Numérisation  |  | Puissance   |   |
|---|--|---|---|
| Type de scanner *   | Scanner à plat et chargeur automatique                   | Energy Star, consommation<br>électrique typique (TEC) | 0,14 kWh/semaine  |
| Technologie de numérisation                               | CIS  | Tension d'entrée AC                                   | 100 - 240 V   |
| Numériser vers  | Cloud, E-mail  | Fréquence d'entrée AC                                 | 50 - 60 Hz  |
| Formats d'image supportés                                 | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG                               | Configuration minimale du systè                       | eme   |
| Prise en charge des formats de texte                      | PDF  |   | Windows 10, Windows 7, Windows  |
| Fax   |  | Prise en charge du système<br>d'exploitation Windows  | 8, Windows 8.1, Windows Vista,<br>Windows XP, Windows XP<br>Professional x64  |
| Télécopier *  | ×  | Prise en charge du système                            | Mac OS X 10.6 Snow Leopard  |
| Caractéristiques  |  | d'exploitation Mac                                    | Mac OS A 10.6 Show Leopard  |
| Cycle de service (Maximum) *                              | 1600 pages par mois                                      | Poids et dimensions                                   |   |
| Nombre de cartouches d'impression                         | 4  | Largeur   | 346 mm  |
| Coulours dimension *                                      | Nois Cyan Jayna Maganta                                  | Profondeur  | 375 mm  |
| Couleurs d'impression *                                   | Noir, Cyan, Jaune, Magenta                               | Hauteur   | 347 mm  |
| Pays d'origine  | Philippines  | Poids   | 7,3 kg  |
| Capacité d'entrée et de sortie                            |  | Informations sur l'emballage                          |   |
| Nombre total de bacs d'alimentation *                     | 1  | Largeur du colis                                      | 405 mm  |
| Capacité d'alimentation totale *                          | 250 feuilles   | Profondeur du colis                                   | 435 mm  |
| Capacité de sortie totale *                               | 30 feuilles  | Hauteur du colis                                      | 415 mm  |
| Alimentation automatique de document (ADF)                | /  | Poids du paquet<br>Quantité                           | 9,27 kg<br>1 pièce(s)   |
| Capacité du chargeur automatique de documents             | 35 feuilles  | Contenu de l'emballage                                |   |
|   |  | Câbles inclus   | Secteur   |
| Gestion du papier   |  | Carte de garantie                                     | ✓   |
| Taille de papier de série A ISO<br>maximum *              | A4   | Guide d'installation rapide                           | <b>✓</b>  |
| Type de support du bac papier *                           | Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire               | Données logistiques                                   |   |
| ISO, Format Series A (A0A9) *                             | A4, A5, A6   | Code du système harmonisé                             | 84433100  |
| ISO, Formats Series-B (B0B9)                              | B5   | Poids brut de la palette                              | 0 g   |
| Tailles du support d'impression non-                      |  | Produits par palette                                  | 10 pièce(s)   |
| ISO   | Legal, Letter  | Poids de la palette (RU)                              | 0 g   |
| Tailles enveloppes  | 10, C6, DL   | Produits par palette (RU)                             | 20 pièce(s)   |
| Formats de papier photo<br>Poids du support de bac papier | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25<br>64 - 95 g/m <sup>2</sup> | Autres caractéristiques                               |   |
|   |  | Mode d'impression                                     | Epson PrecisionCore   |
|   |  | Nombre d'utilisateurs                                 | 4 utilisateur(s)  |
|   |  | Systèmes d'exploitation compatibles                   | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows<br>10, Windows 7, Windows 8,<br>Windows 8.1, Windows Vista,<br>Windows XP, Windows XP<br>Professional x64 Edition |
|   |  | Goutte d'encre  | 3,3   |
|   |  | Capacité d'alimentation maximum (papier photo)        | 20 feuilles   |
|   |  | Embouts de tête d'impression                          | 400 nozzles black, 128 nozzles per colour   |



8715946689821

## **Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.