

Brother DCP-1612W Imprimante multifonction 3-en-1 laser monochrome WiFi

Marque : Brother

Code produit: DCP-1612W

Nom du produit : DCP-1612W Imprimante multifonction 3-en-1 laser monochrome WiFi

- Vitesse d'impression jusqu'à 20 pages par minute
 - Résolution d'impression jusqu'à 2 400 x 600 dpi
 - Toner de démarrage jusqu'à 1 000 pages* (*Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752)
 - Connectivités USB et WiFi
 - Entrée papier de 150 feuilles
 - Garantie commerciale de 2 ans retour atelier
- Idéale pour le télétravail, cette imprimante vous offrira toutes les fonctionnalités pour travailler en toute sérénité

Brother DCP-1612W Imprimante multifonction 3-en-1 laser monochrome WiFi:

Imprimez, numérisez et copiez vos documents en noir et blanc grâce à votre imprimante multifonction 3-en-1 compacte et WiFi DCP-1612W. Elle trouvera aisément sa place sur une étagère ou un bureau en toute discrétion



Vitesse d'impression		Réseau	
Technologie d'impression *	Laser	Algorithme de sécurité soutenu	128-bit WEP, 64-bit WEP, SMTP-AUTH, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS
Impression *	Impression mono		ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services
Impression recto-verso *	✗		NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services
Résolution maximale *	2400 x 600 DPI		Brother iPrint & Scan
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	20 ppm		
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	10 s		
Copieur		représentation / réalisation	
Copie duplex *	✗	Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	✗
Copier *	Copie simple		32 Mo
Résolution max. des copies *	600 x 600 DPI	Technologies d'impression mobile	✓
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	20 cpm		200 MHz
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	16 s	Niveau de pression sonore (impression)	52 dB
Nombre maximum de copies	99 copies		
Redimensionnement copie	25 - 400%	Design	
Fonction tout en un (N=)	2, 4	Couleur du produit *	Noir, Blanc
Numérisation		position de marché *	Domestique et professionnel
Numérisation recto verso *	✗	Écran intégré *	✓
Numérisation *	Numérisation couleur	Écran	LCD
Résolution de numérisation optique *	600 x 1200 DPI	Nombre de ligne affichées	2 lignes
Résolution de numérisation maximale	19200 x 19200 DPI	Affichage de caractères	16
Zone de scan maximale	A4 (210 x 297)		
Type de scanner *	Scanner à plat		
Numériser vers	E-mail, Fichier, Image		

Numérisation		Puissance	
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit	Consommation (max)	1080 W
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit	Consommation électrique (fonctionnement moyen)	390 W
Pilotes de scan	ICA, TWAIN, WIA	Consommation d'énergie (prêt)	50 W
		Consommation électrique (arrêt)	0,28 W
Fax		Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Télécopie duplex	✗	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Télécopier *	✗		
Caractéristiques			
Cycle de service (conseillé)	250 - 1800 pages par mois		
Expéditeur numérique	✗		
Nombre de cartouches d'impression *	1		
Couleurs d'impression *	Noir		
Langues de la description de page	GDI		
Pays d'origine	Viêt Nam		
Capacité d'entrée et de sortie			
Capacité d'alimentation totale *	150 feuilles		
Capacité de sortie totale *	50 feuilles		
Gestion du papier			
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4		
Type de support du bac papier *	Papier ordinaire, Papier recyclé		
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5		
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5		
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Folio, Legal, Letter		
Personalisation de la largeur support	148 - 216 mm		
Personalisation de la longueur support	148 - 355,6 mm		
Poids du support de bac papier	65 - 105 g/m²		
Connectivité			
Interfaces standards	USB 1.1, USB 2.0, LAN sans fil		
Port USB	✓		
Quantité de ports USB 1.1	1		
Réseau			
Wifi *	✓		
Ethernet/LAN *	✗		
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)		
		Configuration minimale du système	
		Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64	
		Prise en charge du système d'exploitation Windows	
		Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
		Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
		Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64
		Conditions environnementales	
		Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
		Température hors fonctionnement	0 - 40 °C
		Température d'opération	10 - 32 °C
		Taux d'humidité relative (stockage)	35 - 85%
		Poids et dimensions	
		Largeur	481 mm
		Profondeur	406 mm
		Hauteur	436 mm
		Poids	7,2 kg
		Informations sur l'emballage	
		Largeur du colis	481 mm
		Profondeur du colis	436 mm
		Hauteur du colis	406 mm
		Poids du paquet	7,7 kg
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	84433100
		Hauteur brute de la palette	17,5 cm
		Poids brut de la palette	165,2 kg

Données logistiques	
Casier principal (externe) par palette	16 pièce(s)
Couches par palette	4 pièce(s)
Produits par palette	16 pièce(s)
Détails techniques	
Casiers principaux (externes) par palette	4 pièce(s)
Type de palette	1200 x 1000 mm
Autres caractéristiques	
Mode Économie d'énergie	✓
Conservation des pièces de rechange	5 année(s)



4977766742368



4977766747028



4977766742351



4977766747035



4977766742344



4977766742320



4977766742375



4977766742337

Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.