

StarTech.com Câble adaptateur DisplayPort 1.2 vers VGA - Convertisseur DP 1.2 vers VGA - M/F - 1920x1200

Marque : StarTech.com

Code produit: DP2VGA3

Nom du produit : Câble adaptateur DisplayPort 1.2 vers VGA - Convertisseur DP 1.2 vers VGA - M/F - 1920x1200

StarTech.com Adaptateur DisplayPort vers VGA - 1920 x 1200 - Dongle Connecteur Adaptateur Convertisseur Actif de Moniteur DisplayPort 1.2/DisplayPort++ Mâle (DP) vers VGA Femelle (DP2VGA3) StarTech.com Câble adaptateur DisplayPort 1.2 vers VGA - Convertisseur DP 1.2 vers VGA - M/F - 1920x1200. Longueur de câble: 0,1 m, Connecteur 1: DisplayPort, Connecteur 2: VGA (D-Sub). Certificats de conformité: CE, RoHS. Poids: 32 g, Largeur: 37 mm, Profondeur: 230 mm. Largeur du colis: 200 mm, Profondeur du colis: 220 mm, Hauteur du colis: 18 mm. Largeur du casier principal (externe): 330 mm, Longueur du casier principal (externe): 502 mm, Hauteur du casier principal (externe): 210 mm



Caractéristiques		Conditions environnementales	
Facteur de forme du connecteur 1	Droit	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 85%
Facteur de forme du connecteur 2	Droit	Certificat	
Longueur de câble *	0,1 m	Certificats de conformité	CE, RoHS
Connecteur 1 *	DisplayPort	Poids et dimensions	
Connecteur 2 *	VGA (D-Sub)	Poids	32 g
Genre de connecteur 1 *	Mâle	Largeur	37 mm
Genre de connecteur 2 *	Femelle	Profondeur	230 mm
Version de DisplayPort	1.2	Hauteur	14 mm
Résolution maximale	2048 x 1152 pixels	Informations sur l'emballage	
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1152	Largeur du colis	200 mm
Modes vidéo pris en charge	720p, 1080p	Profondeur du colis	220 mm
Couleur du produit	Noir	Hauteur du colis	18 mm
Jeu de composants	Analogic ANX9833	Poids du paquet	41 g
Plug and Play	✓	Données logistiques	
Type de convertisseur	Convertisseur vidéo actif	Code du système harmonisé	84733080
Conditions environnementales		Largeur du casier principal (externe)	330 mm
Température d'opération	0 - 45 °C	Longueur du casier principal (externe)	502 mm
Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C	Hauteur du casier principal (externe)	210 mm
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%	Produit par casier principal (externe)	150 pièce(s)




0065030848701



065030848701



0734911379459



734911379459

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.