



APC Smart-UPS SMC - Onduleur line-interactive - 230V - 1000VA - Rack - SmartConnect

Marque : APC

Code produit: SMC1000I-2UC

Nom du produit : Smart-UPS SMC - Onduleur line-interactive - 230V - 1000VA - Rack - SmartConnect



Smart-UPS SMC - Onduleur line-interactive - 230V - 1000VA - Rack - SmartConnect
APC Smart-UPS SMC - Onduleur line-interactive - 230V - 1000VA - Rack - SmartConnect. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 1 kVA, Puissance de sortie: 600 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: Coupleur C14, Nombre de prises en sortie: 4 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Durée de vie totale de la batterie (max): 6 année(s), Temps de rechargement de la batterie: 3 h. Format: A mettre sur rack, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 2U. Certificats de conformité: RoHS, Certification: CSA, CSA C22.2 No. 107.1, FCC Part 15 Class B, ICES-003, UL 1778, REACH

Caractéristiques		Batterie	
Topologie UPS *	Interactivité de ligne	Cartouche de batterie de rechange	APCRBC124
capacité de la puissance de sortie *	1 kVA	Design	
Puissance de sortie *	600 W	Format *	A mettre sur rack
Forme d'onde *	Sinus	Capacité du rack	2U
Tension de voltage à l'entrée (min) *	170 V	Longueur de câble	2,44 m
Tension de voltage à l'entrée (max) *	300 V	Couleur du produit *	Noir
Fréquence d'entrée *	50/60 Hz	Type d'écran	LCD
tension de voltage à la sortie (min)	220 V	Conditions environnementales	
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V	Température d'opération	0 - 40 °C
fréquence de sortie	50/60 Hz	Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Régulateur de tension automatique (AVR)	✓	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Estimation de montée subite d'énergie	680 J	Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Tension de sortie THD	5%	Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Niveau sonore	41 dB	Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m
Protection contre les surtensions	✓	Certificat	
Alarmes sonores	✓	Certificats de conformité	RoHS
Modes d'alarme sonore	Alarme en mode batterie, Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge	Certification	CSA, CSA C22.2 No. 107.1, FCC Part 15 Class B, ICES-003, UL 1778, REACH
Connectivité		Contenu de l'emballage	
Types de sortie AC	Coupleur C13	Kit de montage en rack	✓
Prise mâle	Coupleur C14	Câbles inclus	RJ-45, RS-232
Nombre de prises en sortie	4 sortie(s) CA	Durabilité	
Port USB	✓	Certificats de durabilité	ENERGY STAR, Green Premium
Quantité de Ports USB 2.0	1	Poids et dimensions	
Interface série	✓	Largeur	432 mm
Type d'interface série	RS-232	Profondeur	406 mm
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1	Hauteur	86 mm
SmartSlot	✓	Poids	20,5 kg
Batterie		Informations sur l'emballage	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)	CD de ressources	✓
Nombre de batteries prises en charge	1	Logiciel CD	✓
Durée de vie totale de la batterie (max)	6 année(s)	Largeur du colis	535 mm
Temps de rechargement de la batterie	3 h	Profondeur du colis	570 mm
		Hauteur du colis	235 mm
		Poids du paquet	20,7 kg

Données logistiques

Produits par palette	16 pièce(s)
Code du système harmonisé	85078000
Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	945,86



0731304332930



731304332930

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.