



APC Netshelter - Bandeau de prises commutées rackable - 2U 32A 230V - 16xC13



Marque : APC

Code produit: AP7922B

Nom du produit : Netshelter - Bandeau de prises commutées rackable - 2U 32A 230V - 16xC13



Netshelter - Bandeau de prises commutées rackable - 2U 32A 230V - 16xC13
APC Netshelter - Bandeau de prises commutées rackable - 2U 32A 230V - 16xC13. Types de PDU: Avec mesure en ligne, Commutable, Capacité du rack: 2U, Type: Monophasé. Nombre de prises en sortie: 16 sortie(s) CA, Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: IEC309. Longueur de câble: 3,05 m. Surveillance: Courant, Énergie, Tension, Contrôle de sortie: Verrouiller, Recycler, Allumer, Eteindre. Tension nominale à l'entrée: 200-230 V, Intensité (max.): 32 A, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz

Design		Puissance	
Types de PDU *	Avec mesure en ligne, Commutable	Puissance max.	7360 W
Type	Monophasé	Certificat	
Capacité du rack *	2U	Certificats de conformité	RoHS
Montage	horizontale	Certification	CE, EN 55022 A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, GOST, IRAM, MIC, VDE, REACH
Couleur du produit	Noir		
Connectivité		Conditions environnementales	
Nombre de prises en sortie *	16 sortie(s) CA	Température d'opération	0 - 45 °C
Prise mâle	IEC309	Température hors fonctionnement	-25 - 65 °C
Types de sortie AC *	Coupleur C13	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Caractéristiques		Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Longueur de câble	3,05 m	Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Caractéristiques de gestion		Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m
Surveillance	Courant, Énergie, Tension	Poids et dimensions	
Contrôle de sortie	Verrouiller, Recycler, Allumer, Eteindre	Largeur	445 mm
Puissance		Profondeur	114 mm
Tension nominale à l'entrée *	200-230 V	Hauteur	89 mm
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz	Poids	4,5 kg
Intensité (max.) *	32 A	Informations sur l'emballage	
Tension nominale de sortie	230 V	Poids du paquet	6,55 kg
Capacité d'alimentation/charge	7360 VA	Largeur du colis	508 mm
Courant d'entrée maximum par phase	32 A	Profondeur du colis	368 mm
Utilisation maximale de courant par phase	32 A	Hauteur du colis	140 mm



0731304331636



731304331636

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.