DELL

DELL N1524P Géré L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) 1U Noir

Marque : DELL

Nom du produit : N1524P

Code produit: 210-AEVY

24x 1GbE RJ45, 4x 10GbE SFP+, PoE+, 128Gbps, 600W, 1U
DELL N1524P. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24, Quantité de Ports USB 2.0: 1. Full duplex. Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 128 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE.... Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage, Format: 1U

Caractéristiques de gestion

Type de commutateur *	Géré
Banc de commutateurs	L3

Connectivité

Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	24
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	24
Quantités d'emplacements de module SFP+	4
Quantité de Ports USB 2.0	1

Réseau

Standards réseau *	IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Full duplex	✔
Assistance contrôle des flux	✔
Contrôle Broadcast storm	✔
Auto MDI/MDI-X	✔
Support VLAN	✔
Nombre de VLANs	512

Transmition des données

Capacité de commutation *	128 Gbit/s
Répertoire MAC *	16000 entrées
Mémoire cache de paquet	1,5 Mo

Caractéristiques de multidiffusion

Support à la multidifusion	✔

Design

Grille de montage *	✔

Design

Format	1U
Couleur du produit	Noir

représentation / réalisation

Empilage physique (unités)	4
Mémoire flash	256 Mo
Longueur maximale du câble	3 m

Puissance

Consommation électrique typique	600 W

PoE (alimentation via le port Ethernet)

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✔
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	24

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 45 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 65 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 85%
Dissipation thermique	2972 BTU/h

Poids et dimensions

Largeur	440 mm
Profondeur	387 mm
Hauteur	43,5 mm
Poids	5,8 kg

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990

Design

Empilable *   ✔

4053162926523

5397063839377

Catalog Object Cloud