

StarTech.com Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 - 2 externes 2 internes - Adaptateur PCIe avec alimentation SATA



Marque : StarTech.com

Code produit: PEXUSB3S2EI

Nom du produit : Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 - 2 externes 2 internes - Adaptateur PCIe avec alimentation SATA

StarTech.com Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 (5Gbps) - 2 externes 2 internes - Adaptateur PCIe avec alimentation SATA (PEXUSB3S2EI)

StarTech.com Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 - 2 externes 2 internes - Adaptateur PCIe avec alimentation SATA. Interface de l'hôte: PCIe, Interface de sortie: SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Facteur de forme de carte d'extension: Hauteur totale / Profil bas. Couleur du produit: Métallique, Rouge, Longueur maximale du câble: 3 m, Temps moyen entre pannes: 1920042 h. Jeu de composants: Renesas / NEC - µPD720201, Taux de transfert de données (max): 5 Gbit/s. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Prise en charge du système d'exploitation serveur: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows.... Largeur: 18 mm, Profondeur: 92 mm, Hauteur: 120 mm



Connectivité		Configuration minimale du système	
Interface de l'hôte *	PCIe	Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Interface de sortie *	SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		
Facteur de forme de carte d'extension	Hauteur totale / Profil bas		
Standard de carte d'extension	PCI 2.0		
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2		
Quantité de ports internes SATA	1		
Design		Détails techniques	
Interne *	✓	Certificats de conformité	CE, RoHS
Couleur du produit	Métallique, Rouge	Poids et dimensions	
Longueur maximale du câble	3 m	Largeur	18 mm
Temps moyen entre pannes	1920042 h	Profondeur	92 mm
		Hauteur	120 mm
		Poids	53 g
Caractéristiques		Informations sur l'emballage	
Jeu de composants	Renesas / NEC - µPD720201	crochets d'élévation inclus	✓
Taux de transfert de données (max)	5 Gbit/s	Drivers inclus	✓
Support UASP	✓	Manuel d'utilisation	✓
Conditions environnementales		Largeur du colis	174 mm
Température d'opération	5 - 50 °C	Profondeur du colis	143 mm
Température hors fonctionnement	-25 - 70 °C	Hauteur du colis	33 mm
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%	Poids du paquet	143 g
		Données logistiques	
		Code du système harmonisé	84733020
		Produit par casier principal (externe)	60 pièce(s)
		Largeur du casier principal (externe)	383 mm
		Longueur du casier principal (externe)	495 mm

Configuration minimale du système		Données logistiques	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64	Hauteur du casier principal (externe)	316 mm
		Autres caractéristiques	
		Distance de fonctionnement maximum	3 m



0065030860338



065030860338



0723856593525



723856593525

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.