

## Canon imageFORMULA P-215II Alimentation feuille à feuille de scanner 600 x 600 DPI A4 Noir, Gris

Marque : Canon

Famille de produit:  
imageFORMULA

Code produit: 9705B003

Nom du produit : P-215II

CMOS CIS, 600dpi, RGB LED, 15ppm, USB 2.0/3.0, RoHS, Energy Star

Canon imageFORMULA P-215II Alimentation feuille à feuille de scanner 600 x 600 DPI A4 Noir, Gris:

Un scanner portable, productif et robuste pour le bureau, la maison ou vos déplacements.

Que vous soyez au bureau, à domicile ou en déplacement, le P-215II pour permet véritablement de numériser sans installation. Offrant des vitesses de numérisation recto verso atteignant 30 feuilles par minute, il s'agit du scanner portable le plus rapide du marché.

### Points forts

- Numérisation rapide alimentée par USB jusqu'à 30 feuilles par minute
- Numérisation portable productive, avec chargeur automatique de documents 20 feuilles
- Modèle ultra-compact et robuste pour une véritable mobilité
- Prise en charge de la numérisation de cartes d'identité et de cartes embossées
- Logiciels polyvalents comprenant la numérisation vers les applications sur le Cloud
- Compatibilité Mac et Windows
- Unité Wi-Fi WU10 (en option)

| Numérisation                                |   | Puissance   |  |
|---|---|---|--|
| Surface maximal de numérisation *           | 216 x 1000 mm                             | Type d'alimentation d'énergie *                   | USB  |
| Résolution de numérisation optique *        | 600 x 600 DPI                             | Consommation électrique typique                   | 7 W  |
| Numérisation couleur                        | ✓   | Consommation d'énergie (mode veille)              | 1,5 W  |
| Numérisation recto verso *                  | ✓   | Consommation électrique (arrêt)                   | 0,1 W  |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit                                    | Poids et dimensions                               |  |
| Numérisation de film                        | ✗   | Largeur   | 285 mm   |
| Niveaux de gris                             | 256                                       | Profondeur  | 257 mm   |
| Design                                      |   | Hauteur   | 174 mm   |
| Type de scanner *                           | Alimentation feuille à feuille de scanner | Poids   | 1 kg   |
| Couleur du produit *                        | Noir, Gris                                | Contenu de l'emballage                            |  |
| Écran intégré *                             | ✗   | Drivers inclus                                    | ✓  |
| représentation / réalisation                |   | Logiciels fournis                                 | CaptureOnTouch CaptureOnTouch Lite Nuance PaperPort Presto! BizCard Reader Plug-in: Evernote, SharePoint, Google Docs, SugarSync, Dropbox, OneDrive EMC Captiva Cloud Runtime Controls |
| Type de capteur *                           | CMOS CIS                                  | Durabilité  |  |
| Cycle de fonctionnement par jour (max) *    | 500 pages                                 | Certificats de durabilité                         | ENERGY STAR  |
| Pilotes de scan                             | ISIS, TWAIN                               | Configuration minimale du système                 |  |
| Capacité d'entrée                           |   | Prise en charge du système d'exploitation Windows | ✓  |
| Capacité d'entrée standard                  | 20 feuilles                               | Prise en charge du système d'exploitation Mac     | ✓  |
| Gestion du papier                           |   | Autres caractéristiques                           |  |
| Taille de papier de série A ISO maximum *   | A4  | Certificats de conformité                         | RoHS   |
| Connectivité                                |   | Données logistiques                               |  |
| Port USB *                                  | ✓   | Code du système harmonisé                         | 84716070   |
| Version USB                                 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)                     |   |  |
| Interfaces standards                        | USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)        |   |  |





4528472106496



5304304341834



4528472106489

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.