



D-Link GO-SW-8E/E commutateur réseau Non-géré Fast Ethernet (10/100) Blanc

Marque : D-Link

Code produit: GO-SW-8E/E

Nom du produit : GO-SW-8E/E



D-Link GO-SW-8E/E. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Fast Ethernet (10/100), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8. Full duplex. Répertoire MAC: 2000 entrées. Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x. Connecteur d'alimentation: DC-in jack

Caractéristiques de gestion		Poids et dimensions	
Type de commutateur *	Non-géré	Largeur	141,5 mm
Connectivité		Profondeur	78,5 mm
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	8	Hauteur	23,8 mm
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Fast Ethernet (10/100)	Informations sur l'emballage	
Connecteur d'alimentation	DC-in jack	Largeur du colis	104 mm
Réseau		Profondeur du colis	158 mm
Standards réseau *	IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x	Hauteur du colis	94 mm
Soutien 10G *	✗	Poids du paquet	282,8 g
Full duplex	✓	Détails techniques	
Auto MDI/MDI-X	✓	Hauteur du carton d'expédition	35 cm
Transmission des données		Largeur du carton d'expédition	21,1 cm
Répertoire MAC *	2000 entrées	Longueur du carton d'expédition	54,3 cm
Enregistrement-et-réémission	✓	Poids net du colis d'expédition	3,82 kg
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✓	Produit par casier d'expédition (interne)	20 pièce(s)
Design		Poids brut de palette (air)	333,7 kg
Grille de montage *	✗	Casiers principaux (externes) par palette (air)	50 pièce(s)
Empilable *	✗	Quantité par palette (air)	1000 pièce(s)
Couleur du produit	Blanc	Longueur brute de la palette	110 cm
Voyants	✓	Largeur brute de la palette	120 cm
PoE (alimentation via le port Ethernet)		Hauteur de la palette (air)	188,5 cm
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✗	Poids brut de palette (mer)	333,7 kg
Autres caractéristiques		Casiers principaux (externes) par palette (mer)	50 pièce(s)
Voyant LED d'alimentation	✓	Produits par palette (mer)	1000 pièce(s)
Conditions environnementales		Hauteur de la palette (mer)	188,5 cm
Température d'opération	0 - 40 °C	Poids brut du casier d'expédition (interne)	6,28 kg
Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C	Données logistiques	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%	Code du système harmonisé	85176990
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%		



7900693882866



0790069388286



790069388286

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.