

## Epson EcoTank ET-5800

**Marque :** Epson

**Famille de produit:** EcoTank

**Code produit:** C11CJ30401

**Nom du produit :** EcoTank  
ET-5800

- Impression et numérisation ultra-rapides: Jusqu'à 25 ipm
  - Coût par page ultra économique: Système de réservoirs d'encre économique
  - Réservoir d'encre en façade simple d'utilisation.: Bénéficiez de recharges simples avec les bouteilles d'encre perfectionnées
  - Impression et connectivité mobiles: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet et applications d'impression mobiles gratuites<sup>2</sup>
  - Conçue pour les entreprises: 2 bacs A4 à chargement frontal 250 feuilles, chargeur papier arrière 50 feuilles, ADF A4 50 feuilles
- EcoTank ET-5800



Vitesse d'impression		Capacité d'entrée et de sortie	
Mode d'impression recto verso	Auto	Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Technologie d'impression *	Jet d'encre	<b>Gestion du papier</b>	
Impression *	Impression couleur	Taille de papier de série A ISO maximum *	A4
Impression recto-verso *	✓	Type de support du bac papier *	Enveloppes
Résolution maximale *	4800 x 2400 DPI	ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	32 ppm	ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	22 ppm	Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C4, C6
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome	25 ipm	Tailles du support d'impression non-ISO	Legal, Letter
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur	12 ipm	Tailles enveloppes	10, C4, C6, DL
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	25 ppm	Poids du support de bac papier	64 - 255 g/m²
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	12 ppm	<b>Connectivité</b>	
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	16 ppm	Impression directe *	✓
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	9 ppm	Port USB	✓
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome	11 ipm	<b>Réseau</b>	
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) couleur	6 ipm	Wifi *	✓
Vitesse d'impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir	16 ppm	Ethernet/LAN *	✓
Vitesse d'impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) couleur	9 ppm	Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5,5 s	Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	9,5 s	Technologies d'impression mobile	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint
		<b>représentation / réalisation</b>	
		Lecteur de cartes mémoires intégré	✗
		<b>Design</b>	
		Couleur du produit *	Noir

Copieur		Design	
Copie duplex *	✓	position de marché *	Domestique et professionnel
Mode de copie duplex	Auto	Écran intégré *	✓
Copier *	Copie couleur	Écran	LCD
Numérisation		Taille de l'écran	10,9 cm (4.3")
Numérisation recto verso *	✓	Écran tactile	✓
Mode de balayage duplex	Auto	Type de commande	Tactile
Numérisation *	Numérisation couleur	Affichage couleur	✓
Résolution de numérisation optique *	1200 x 2400 DPI	Puissance	
Technologie de numérisation	CIS	Consommation électrique moyenne en mode Copie	19 W
Numériser vers	Cloud	Consommation d'énergie (prêt)	8,3 W
Vitesse de numérisation (couleur)	26 ppm	Consommation d 'énergie (en mode veille)	0,8 W
Vitesse du scanner (noir)	9 ppm	Consommation électrique (arrêt)	0,2 W
Vitesse de numérisation recto verso (couleur)	6 ppm	Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,13 kWh/semaine
Vitesse de numérisation recto verso (noir)	11 ppm	Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Vitesse de numérisation (noir)	26 pouces/minute	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Vitesse de numérisation (couleur)	9 pouces/minute	Configuration minimale du système	
Formats d'image supportés	BMP, JPEG, TIFF, PNG	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP
Prise en charge des formats de texte	PDF		
Fax		Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Télécopie duplex	✓	Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003
Télécopier *	Télécopie couleur		
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page	Poids et dimensions	
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s	Largeur	425 mm
Mémoire de fax	550 pages	Profondeur	500 mm
Mémoire Fax	6 Mo	Hauteur	350 mm
Rappel automatique	✓	Poids	17,5 kg
Numérotation rapide	✓	Informations sur l'emballage	
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros	200	Largeur du colis	560 mm
Transfert de télécopie pris en charge	✓	Profondeur du colis	500 mm
Transfert de télécopie	E-mail, PC	Hauteur du colis	440 mm
Mode de correction d'erreurs	✓	Poids du paquet	21 kg
Caractéristiques		Quantité	1 pièce(s)
Nombre de cartouches d'impression *	4	Contenu de l'emballage	
Couleurs d'impression *	Noir	Cartouche(s) incluse(s)	✓
Pays d'origine	Indonésie	Capacité de la cartouche incluse (noir)	4500 pages
Cartouches de remplacement	T542120-S T542220-S T542320-S T542420-S T542520-S	Capacité de la cartouche incluse (CMY)	2800 pages
Capacité d'entrée et de sortie		Câbles inclus	Secteur
Nombre total de bacs d'alimentation *	3	Données logistiques	
Capacité d'alimentation totale *	550 feuilles	Code du système harmonisé	84433100
Capacité de sortie totale *	125 feuilles	Poids brut de la palette	0 g
Capacité d'entrée du bac à papier 1	250 feuilles	Produits par palette	8 pièce(s)
Capacité d'alimentation du bac papier 2	250 feuilles	Poids de la palette (RU)	0 g
Alimentation automatique de document (ADF)	✓	Produits par palette (RU)	16 pièce(s)
Autres caractéristiques			
		Mode d'impression	Epson PrecisionCore

#### Autres caractéristiques

Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition
Goutte d'encre	3,8
Fax à la demande	✓
Embouts de tête d'impression	800 nozzles black, 256 nozzles per colour



8715946677231

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.