

## Brother TD-4520TN - Imprimante d'étiquettes à transfert thermique

**Marque :** Brother

**Code produit:** TD-4520TN

**Nom du produit :** TD-4520TN - Imprimante d'étiquettes à transfert thermique



- Technologie d'impression à transfert thermique utilisant des rubans encres.
  - Résolution d'impression de 300 dpi pour une lisibilité optimale du texte et des codes-barres.
  - Vitesse d'impression jusqu'à 127 mm / seconde.
  - Ports USB, Ethernet et série en standard.
  - Prise en charge des commandes d'impression courantes, notamment ZPL / ZPL2, EPL et DPL.
  - Logiciel gratuit de conception d'étiquettes disponible en téléchargement.
- Imprimez des étiquettes sur des supports d'une largeur maximale de 112 mm (4,41 pouces) et avec une résolution d'impression professionnelle de 300 dpi. L'imprimante Brother TD-4520TN est équipée de rubans haute capacité qui vous garantissent des chargements moins fréquents et une disponibilité plus importante.



**Brother TD-4520TN - Imprimante d'étiquettes à transfert thermique:**

La prise en charge des nombreux langages permet à la TD-4520TN de s'intégrer parfaitement aux systèmes existants de votre entreprise. Une gamme optionnelle d'accessoires permet une personnalisation complète selon vos usages.

Vitesse d'impression		Configuration minimale du système	
Technologie d'impression *	Thermique direct/Transfert thermique	Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
Couleur *	✗	<b>Conditions environnementales</b>	
Résolution maximale *	300 x 300 DPI	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 40%
Vitesse d'impression (mesure métrique) *	127 mm/sec	Taux d'humidité relative (stockage)	25 - 85%
Hauteur d'impression maximale	10,5 cm	Température d'opération	10 - 90 °C
Longueur maximale d'impression	11,43 m	Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Gestion du papier		Poids et dimensions	
Largeur max. de l'étiquette	11,2 cm	Largeur	275 mm
Diamètre max. du rouleau	12,7 cm	Profondeur	405 mm
Diamètre principal	2,54 cm	Hauteur	245 mm
Connectivité		Poids	3,15 kg
Technologie de connectivité *	Avec fil	<b>Informations sur l'emballage</b>	
Ethernet/LAN *	✓	Quantité	1 pièce(s)
Wifi *	✗	Poids du paquet	3,93 kg
Bluetooth	✗	<b>Contenu de l'emballage</b>	
Port USB *	✓	Câbles inclus	Secteur, USB
Quantité de Ports USB 2.0	2	Guide de démarrage rapide	✓
Port RS-232	1	Carte de garantie	✓
représentation / réalisation		Adaptateur secteur fourni	✓
Langues de la description de page	DPL, EPL, ZPL, ZPL II	Kit de développement logiciel (SDK)	✓
Mémoire interne	64 Mo	Rouleau de démarrage inclus	✓
Mémoire flash	128 Mo	<b>Données logistiques</b>	
		Code du système harmonisé	84433210
		Hauteur brute de la palette	16,2 cm

représentation / réalisation		Données logistiques	
Codes barres intégrés	AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, ITF-14, Interleaved 2/5, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E	Poids brut de la palette	211,9 kg
		Casier principal (externe) par palette	48 pièce(s)
		Casiers principaux (externes) par palette	8 pièce(s)
		Couches par palette	6 pièce(s)
Nombre de polices	8	Produits par palette	48 pièce(s)
Design		Détails techniques	
Couleur du produit *	Noir	Type de palette	800 x 1200 mm
Écran intégré	✗	Autres caractéristiques	
Écran *	✗	Voyants	✓
Puissance		Pays d'origine	Chine
Tension d'entrée AC	100 - 240 V	Langues prises en compte	Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Norvégien, Portugais, Suédois
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz		
Courant de sortie de l'adaptateur secteur	2 A		
Configuration minimale du système		Nombre de langues	11
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1	Conservation des pièces de rechange	5 année(s)
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave		
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016		



4977766798563



0012502655312



012502655312

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.