NETGEAR GS108LP Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) 1U Noir, Gris




Marque: NETGEAR Code produit: GS108LP-100EUS

Nom du produit : GS108LP

NETGEAR GS108LP. Type de commutateur: Non-géré. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000). Répertoire MAC: 4000 entrées, Capacité de commutation: 16 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3at,



Caractéristiques de gestion		Puissance	
Type de commutateur * Qualité de service (QoS)	Non-géré ✔	Source d'alimentation * Voltage d'entrée DC	DC/PoE 54 V
Connectivité		Courant d'entrée Consommation électrique typique	1.25 A 67.5 W
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Consommation (max)	130 W
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	8	PoE (alimentation via le port Eth Connexion Ethernet, supportant	•
Connecteur d'alimentation	Prise d'entrée AC	l'alimentation via ce port (PoE) *	✓
Réseau	IEEE 002 15 IEEE 002 2 IEEE	Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	8
Standards réseau *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3i,	Budget Total Power over Ethernet (PoE)	60 W
	IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Conditions environnementales	
Soutien 10G *	X	Température d'opération	0 - 40 °C
Assistance contrôle des flux	1	Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Transmition des données		Taux d'humidité relative (stockage)	
Capacité de commutation * Répertoire MAC *	16 Gbit/s 4000 entrées	Altitude de fonctionnement Dissipation thermique	0 - 1000 m 230,85 BTU/h
Enregistrement-et-réémission	✓	Poids et dimensions	
Support de trames étendues (Jumbo Frames)		Largeur Profondeur	236 mm 102 mm
Design		Hauteur	27 mm
Grille de montage *	✓	Poids	600 g
Format	1U	Données logistiques	
Couleur du produit	Noir, Gris	Code du système harmonisé	85176990
Voyants	1		
Montage mural	✓		
Nombre de ventilateurs	0 ventilateur(s)		
représentation / réalisation			
Taille du buffer	192 Ko		
Plug and Play	✓		
Temps moyen entre pannes	2752476 h		





606449134971

0606449134971

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.