

StarTech.com N6LPATCH3MBK câble de réseau Noir 3 m Cat6 U/UTP (UTP)

Marque : StarTech.com

Code produit: N6LPATCH3MBK

Nom du produit : N6LPATCH3MBK

StarTech.com Câble Ethernet CAT6 3m - LSZH (Low Smoke Zero Halogen) - Cordon RJ45 UTP Anti-accrochage 10 GbE LAN - Câble Réseau Internet 650MHz 100W PoE - Noir - Snagless - 24AWG (N6LPATCH3MBK)
StarTech.com N6LPATCH3MBK. Longueur de câble: 3 m, Câble standard: Cat6, Blindage du câble: U/UTP (UTP), Connecteur 1: RJ-45, Connecteur 2: RJ-45, Contacts du connecteur de placage: Or, Taux de transfert de données: 10000 Mbit/s, Couleur du produit: Noir



| Caractéristiques | | Durabilité | |
|---|--------------------------------|--|-------------|
| Couleur du produit * | Noir | Ne contient pas | Halogène |
| Longueur de câble * | 3 m | Certificat | |
| Câble standard * | Cat6 | Certificats de conformité | CE, RoHS |
| Blindage du câble * | U/UTP (UTP) | Poids et dimensions | |
| Connecteur 1 * | RJ-45 | Diamètre extérieur | 6 mm |
| Connecteur 2 * | RJ-45 | Poids | 120 g |
| Genre de connecteur 1 * | Mâle | Contenu de l'emballage | |
| Genre de connecteur 2 * | Mâle | Quantité | 1 pièce(s) |
| Contacts du connecteur de placage | Or | Informations sur l'emballage | |
| Matériau du manteau | LSZH (Low smoke zero halogen) | Largeur du colis | 200 mm |
| Forme du câble | Rond | Profondeur du colis | 220 mm |
| Matériau conducteur | Cuivre | Hauteur du colis | 140 mm |
| Type d'interface Ethernet | 10 Gigabit Ethernet | Données logistiques | |
| Taille des fils AWG | 24 | Code du système harmonisé | 84733080 |
| Taux de transfert de données | 10000 Mbit/s | Largeur brute de la palette | 39 cm |
| Fréquence | 650 MHz | Longueur brute de la palette | 29 cm |
| Câble avec protection anticoupure | ✓ | Hauteur brute de la palette | 29 cm |
| Plug and Play | ✓ | Largeur du casier principal (externe) | 380 mm |
| Conditions environnementales | | Longueur du casier principal (externe) | 430 mm |
| Température d'opération | 0 - 80 °C | Hauteur du casier principal (externe) | 290 mm |
| Température hors fonctionnement | 0 - 80 °C | Produit par casier principal (externe) | 70 pièce(s) |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% | | |



0065030892391



065030892391

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.